

专业电池振动试验机厂家 三向式电磁振动台

产品名称	专业电池振动试验机厂家 三向式电磁振动台
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-L02 频率范围:1 ~ 600HZ
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-L02三向式电磁振动台

- 一、产品特点:电磁振动试验系统,广泛用于国防,航天,航空,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适应发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,本系列产品应用范围广泛,适应面宽,试验效果显着,可靠等特点.
- 二、用途:振动测试的要义在于确认产品的可靠度以及将不良品在出厂前筛检出,并评估其不良品的失效分析以期成为一个高水准.高信赖度的产品.
- 三.主要功能 : 正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、调幅、zui大加速度、时间控制,简易定振幅,简易定加速度.

四.主要技术参数 :

序号	型号	振动方向	台体尺寸
01	HZ-L02	垂直+水平振动	500*500*150 (mm)

4.01.工作台尺寸 : 500 X 500 X 10mm (L X W X H)

4.02.振动波形 : 正弦波 (全波/半波)

4.03.频率范围 : 1 ~ 600HZ , 解析精度 : 0.01Hz

4.04.扫描范围 : 1 ~ 600HZ , 解析精度 : 0.01Hz

4.05.振幅(p-p) : 0 ~ 5mm(不可显示,加速度、频率、振幅是相互影响)

4.06.加速度：20g（不可显示,加速度、频率、振幅是相互影响）

4.7.试验负载：100KG

4.8.调频功能：在频率范围内任一频率必须在(加速度<20g振幅<5mm)

9.扫频功能：(0.01Hz)(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频（无法固定振幅，振幅随频率变化而变化）

4.10.可程序功能：(0.01Hz)15段每段可任意设定(频率/时间)可循环

4.11.倍频功能：(0.01Hz)15段成倍数增加 低到高频 高到低频 低到高再到低频/可循环

4.12.对数功能：(0.01Hz) 下到上频 上到下频 下到上再到下频--3种模式对数/可循环

4.13.时间控制：1~65500秒 X 1~65500倍数=49655天时间可设置

4.14.精密度：频率可显示到0.01Hz，精密度0.1Hz

4.15.振动机功率：2.2KW

4.16.电源电压（V）：220±20%

汇中仪器长期供应：各种试验指、绝缘/耐压测试仪、接地/电阻测试仪、泄漏电流测试仪、灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验机、单根电线垂直燃烧试验机、UL1581电线燃烧试验室、电气距离量规、电源线拉力扭转测试仪、电源线扭力测试仪、电源线弯折试验机、温湿度记录仪、各式老化试验箱、球压实验装置、弹簧冲击器、推拉力计、扭力螺丝起子、绕阻温升测试仪、摆管淋雨试验装置、恒温耐久试验室、垂直滴水试验装置、防喷水试验装置、手持式淋水装置、沙尘箱、供水装置、防尘试验箱、电动工具耐久性试验台、电锤冲击试验控制箱、电锤冲击试验台、砂光机正常负载试验台、电池挤压试验装置、电池重物冲击试验装置、电池跌落试验装置、电池短路试验装置、电池性能试验台、电池真空干燥箱、电池燃烧设备、电热毯检测设备、灯具检测设备、测试钩、试验链、弹簧冲击器、插座扭距测试仪、倾斜试验台、开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、各式负载控制柜、划痕测试仪、电涌测试仪、电源线曲绕试验机、电容器寿命测试仪、电容器自愈性试验台，电容器耐压试验台、电容器耐久性试验台、动态三轮曲绕试验机、滚筒跌落测试仪、稳定性试验台、摆锤冲击试验机、防风罩、温升测试系统、测试角，插头磨损测试仪、各种量规、插头拔出力试验装置、插头插拔力试验机、低温冲击试验装置、样品测试支架、风扇性能实验室、冰箱性能实验室、电冰箱/洗衣机柜门开关寿命试验机、空调焓差室、风扇风量检测、吸油烟机寿命检测设备、防洪吸试验机、电源线卷尾试验机等，同时承接各类非标设备工装定制、实验室整体配套方案等等，欢迎随时来电咨询。