

深圳鑫腾达高温烘箱厂供应新款工业高温烘箱

产品名称	深圳鑫腾达高温烘箱厂供应新款工业高温烘箱
公司名称	深圳市鑫腾达工业设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:鑫腾达 型号:高温烘箱 最高温度:500度
公司地址	深圳市龙华大浪
联系电话	13686483196

产品详情

高温烘箱，工业烘箱，深圳鑫腾达工业n高温烘箱厂【www.szxta.com 136-8648-3196 林生】供应2016年度最新款深圳高温烘箱，无尘烘箱，深圳热风循环烘箱，真空烘箱，防爆烘箱，喷漆柜，uv机，隧道烤炉，烘干线，喷砂机，disk自动静电喷漆设备，静电喷粉设备等工业烘烤和喷涂设备的生产厂家。

深圳市鑫腾达工业设备有限公司拥有一批行业20年研发，设计，制造经验的优秀管理和设计人才，为客户提供高品质的工业烘烤设备，静电喷漆设备；公司发展壮大，拓展市场，客户满意提供强有力的技术保证；鑫腾达人始终坚守：品质生存，诚信经营，服务发展，合作共赢的企业持续发展思路。

深圳市鑫腾达工业设备有限公司秉承“以人为本，技术创新，科学管理，精益求精，诚信经营”的理念和“品质第一，客户至上，满意服务，合作共赢”的经营方针，为广大新老客户提供高品质，高效率，低能耗的工业烘烤和喷涂设备。

深圳高温烘箱_用途、结构、材质介绍

1、高温烘箱用途：本型高温烘箱采用耐热不锈钢作内胆，属于工业规模化生产用途节能型烘箱，一般使用温度高于450，可达650。用于工矿企业、五金制造、船舶制造、模具加工、粉末冶金、铁氟龙（铁氟龙）喷涂等企业，对五金、模具、金属工件进行回火处理；喷涂产品的高温烘烤；冶金产品的脱水干燥；铝合金压铸件时效及其新型高温可塑性材料压缩成型的烧

2、高温烘箱结构： 内胆材质：sus不锈钢，钣金折弯（多种材质可选）

外板材质：采用优质防锈镀锌板制作、钣金折弯，焊接，表面覆静电喷粉。

运风方式：循环运风（双风道强压对流循环送风）

工作温度：室温~650（温度任意调节设定）

控温精度：正负1

温度均性：±2-3 （高温烤箱空载恒温20分钟测试为准）控温方式：高温烤箱采用具有pid双数显智能型温控仪控温，超温保护仪，设置值与测量值led双数显示，ssr固态输出，能精确控制温度之精准度。

加热元件：高温烤箱烤箱采用优质耐高温电阻丝绕成螺旋状加热原件，使用寿命可达3万小时以上。

电源电压：380v（三相四线），50hz

送风装置：烤箱采用耐高温马达，配置高温多翼式离心风叶，迫使热风迅速循环，从而得到温度均匀。定时装置：1秒~99.9小时恒温定时，计时方式可选择，时间到自动切断加热并蜂鸣报警。

出厂配件：按客户需求配置 选配件：可增配台车数，也可增减隔层数；可增配不锈钢搁网板、托盘

本公司常规的高温烘箱型号与规格

型号	内胆尺寸 (h*w*d)mm	外部尺寸 (h*w*d)mm	加热功率	最高温度	电压
zsg-121212	1200*1200*1200	1700*1820*1500	35 kw	450 --650	380 v
zsg-121216	1200*1200*1600	1700*1820*1900	40 kw	450 --650	380 v
zsg-151216	1500*1200*1600	2000*1820*1900	45 kw	450 --650	380 v
zsg-161420	1600*1400*2000	2100*2020*2300	60 kw	450 --650	380 v
zsg-181625	1800*1600*2500	2300*2220*2800	70 kw	450 --650	380 v

另可根据客户不同产品设计不同尺寸、材质、结构等非标高温烘箱

