1.5毫米厚交叉层压膜自粘防水卷材价位

产品名称	1.5毫米厚交叉层压膜自粘防水卷材价位
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	11.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5毫米厚交叉层压膜自粘防水卷材价位

1.5毫米厚交叉层压膜自粘防水卷材多少钱

一、1.5毫米厚交叉层压膜自粘防水卷材产品特点

1，良好的粘结，良好的自聚结，安全应用程序，良好的自聚结，优异的防水和强度高耐腐蚀性和老化抗性适用于湿地。

二、特征

1，它具备良好的防水卷材性能和耐老化性能，这些卷材是不能在最高温度和无裂纹的温度，简单的应用程序，无污染，使用寿命长等。

2，适用于工业卷材与民用卷材建筑的屋面，地下室，垃圾场等防水防潮以及桥梁，停车场，游泳池，垃圾场，隧道，街道等建筑防水工程。

3，适用于超级高温或者建筑防水的太阳辐射强区，根据我国的技术规范屋面工程GB5020794，同时可用于一个特别重要的民用建筑和水有专门的工业建筑的要求。

三、用法

1.2毫米厚交叉层压膜防水卷材它被广泛用于工业与民用建筑-防水，防潮的屋顶，地下室，卫生间等

;以及桥梁，停车场，隧道，油气藏等的防水行业。

它特别适用于建筑防水在寒冷地区和多变的结构的建筑物。

四、2.0毫米厚交叉层压膜防水卷材对周围环境的要求

1，基地应干燥，清洁。不要在雨天或雪天工作，在大风2.不要上班（大于5级）

2.Unsuitable施工100°C以下都可以。

3.如果是雨或雪情况下在施工过程中，防护措施悠闲膜是必须的

五、包装和运输

1.膜应干燥，通风的情况条件下储存防水卷材。

2.不同类型防水卷材膜是必须单独堆放。

3.在通常条件下，贮存期为一年，自生产日期。

4.膜卷是必须应该在垂直运输过程中被放，卷材存储应该远离阳光和雨水。

六、1.5毫米厚交叉层压膜自粘防水卷材价位资讯

1.当储存和运输，不同型号，规格的卷材产品应分别给对方，不应混为一谈。储存温度应该不高于50度，立放贮存，不超过四层以上的高度;

2.In正常贮存，运输条件下，贮存期自生产之日起一年

3，可溶成分/（克/平方米）≥3毫米2100 4毫米2900

4，测试无明火无明火 耐热性 ° Ç 110 130≤mm2

5，测试无流量，无滴水 -7 -15 低温柔性/°C，无裂纹

6，抗渗30分钟为0.3Mpa 0.2MPa的0.3MPa的 最大张力/（N / 50mm）的500 350 800 500其次，最大测试不开裂，不分开伸长率Maximum≥30 40 其次，Maximum≥聚酯纤维; G：玻璃纤维。

七，1.5毫米厚交叉层压膜自粘防水卷材公司所在地

出品人 牛盾徐工 张经理