耐高温IC型4位拨码开关DIH04GE/DIS04GE

产品名称	耐高温IC型4位拨码开关DIH04GE/DIS04GE
公司名称	深圳市亿凯电子元件有限公司
价格	1.50/个
规格参数	品牌:SAB 型号:DIH/DIS04 绝缘电压:50（V）
公司地址	中国 广东 深圳市 龙华区港之龙科技园
联系电话	86 0755 27745920 13632678748

产品详情

台湾百莹出品dih04ge/dis04ge，品质可靠，价格实在，值得信赖！

产品名称： 拨码开关,dip开关，拨动开关,超频开关，地址开关，拨拉开关，程式开关，数码开关，指拨开关,拨位开关

产品特点：品质卓越，是日本同类产品在欧美市场的主要抗衡者。
双触点设计以确保接触的稳定性、强防震性与高灵敏度，并大大增加了开关的使用寿命,
全部材质采ul94v-0等级高耐温材料，薄膜贴附可接受锡炉熔接和清洗。

产品性能： 1 额定电流：切换电流 25ma,24vdc 不切换电流 100ma,24vdc 2 接触阻抗：初始值 50毫 寿测后 100毫欧 3 绝缘阻抗: 最小500兆欧 at 500vdc 4 耐压值 : 500vdc/一分钟 5 操作力度: 最大1000gf 6 寿命测试: 5000次

材质: 1 上盖与本体：工程塑料ul94v-0等级高温材质,黑色 2 推钮：工程塑料ul 94v-0高温材质,白色 3 固定触点与可动触点：铜片镀锡或金; 4 引脚：铜片镀锡或金; 5 贴附薄膜：防水薄膜 焊接方式: 1 手焊: 30瓦以下烙:摄氏350度以下不超过三秒钟或摄氏270度以内不超过5秒钟. 2 回流焊：摄氏265度30秒内 3 波峰焊：摄氏260度10秒内

包装方式: 所有开关推扭在包装时都设置在"off"的位置;ic管或卷装.

本产品的品牌是sab，型号是dih/dis04，绝缘电压是50（v），额定电压是24（v），额定电流是25m（a），极数是2，产品认证是reach，开关面板尺寸是10.60*6.0（mm）