

郑州市微阻缓闭止回阀现货供应-标光阀门厂

产品名称	郑州市微阻缓闭止回阀现货供应-标光阀门厂
公司名称	河南郑州标光阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:标光阀门厂
公司地址	郑州市二七区铭功路188-5号
联系电话	0371-66207111 13523027555

产品详情

一、微阻缓闭止回阀用途及特点

微阻缓闭止回阀用于给排水管道,安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤,并能有效地减少阀门关闭水锤压力,可保障管网安全运行.它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著,流体阻力小,水锤消除机构设计新颖,密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

二、微阻缓闭止回阀主要零部件材料

零件名称	阀体、阀盖	阀瓣	阀轴
材料	灰铸铁	橡胶组合件	不锈钢

三、微阻缓闭止回阀主要外形尺寸

通径	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
L	200	230	290	310	350	400	480	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	1400	1500
H	300	300	320	354	350	380	500	580	670	730	820	920	950	1100	1200	1550	1700
B	220	270	290	300	320	340	410	450	550	580	630	700	800	900	990	1120	1300

- 四、微阻缓闭止回阀的标准与规范：1、设计与制造：API594、API6D、JB/T8937
2、结构长度：API594、API6D、DIN3202、JB/T8937
3、压力—温度等级：ANSIB16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T74
4、试验与检验：API598、JB/T9092 5、配管法兰：JB/T74~90、GB/T9112!9124、HG20592~20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543~2548、GB/T13402、API605、ASMEB16.47

五、微阻缓闭止回阀的结构特点：该阀主要由阀体、阀盖、阀板、平衡砣、活塞和调节阀组成，用于给排水管道，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消防破坏性水锤。具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著、流体阻力小、水锤消除结构合理、密封性能可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪音等优点。适用介质：水、油、海水、污水适用温度：0~80（如需要，可达200）

联系我们：

欢迎您访问我们的网站，首先感谢您对我们温州标光阀门的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

产品链接：<http://www.hnbgfm.com/product/2015-7-24/337.html>