

HS6288B型噪声频谱分析仪

产品名称	HS6288B型噪声频谱分析仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:聚创 型号:HS6288B
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

hs6288b型噪声频谱分析仪

一. 应用范围及特点：主要性能符合《jjg188—2002声级计检定规程》和iec61672标准对2级声级计要求。hs 6288b型噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化的噪声测量仪器，它集积分、噪声统计、噪声频谱、噪声采集等几种功能于一体，在设计和功能上都有许多创新，能满足多种测量要求，本仪器具有大屏幕液晶显示，内置1/1频谱分析、时钟设置、自动测量存储等效连续声级、统计声级等特点，配套打印机可自动打印出各种测量结果。通过rs—232c接口，主机与微机实现通讯，将测量结果输出打印。测量结果可长期保存在仪器内。本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高，可用于环境噪声的测量，也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量。

二. 主要技术指标及功能：1、测量范围：（以 2×10^{-5} pa为参考） 1) a声级：30 ~ 135db； 2) c声级：40 ~ 130db2、频率范围：20hz ~ 12.5khz3、检波器特性：lms真有效值，峰值因素：34、时间计权：f（快）、s（慢）、最大值保持。5、5、测量时间设定：man（人工）、10s、1min、5 min、10 min、15 min、20 min、1h、4h、8h、24h、regular(整时)。6、自动测量功能：leq、l5、l10、l50、l90、l95.lmax、sd、ld、ln、ldn及1/1频谱等。7、滤波器特性：1/1倍频程；中心频率：31.5hz、63hz、125hz、500hz、1khz、2khz、4khz、8khz8、测量数据自动存储：500单组数据，50组整时数据和50组滤波器自动测量数据。9、接口：rs—232c，可外接配套打印机与微机通讯实现测量数据打印与频谱直方图打印输出。10、校准：使用hs6020声级校准器，声级：94db、频率1khz。11、显示器：54mm × 24mm大屏幕液晶数显，具有模拟表针，测量方式、测量时间及时钟、1/1中心频率显示功能。12、电源：5节lr6型高能碱性电池，直流7.5v，并设有外接电源输入插孔。

三. 其它：1、选择附件：校准器、延伸电缆（5/10/15m）、三脚架。2、外形尺寸：主机：240mm × 81mm × 31mm，打印机：178mm × 81mm × 31 mm3、重量：主机约400克，打印机约410克。4、基本配置：主机、打印机（含充电电池及外接电源）、托架、光盘、携带箱、风罩。

本产品的加工定制是否，品牌是聚创，型号是HS6288B，类型是噪声频谱分析仪，测量范围是30 ~ 135dB

; , 尺寸是240mm × 81mm × 31mm (mm) , 重量是0.4 (kg)