

美国英思科MX4气体检测仪 多气体探测器 四合一气体变送器 带泵式

产品名称	美国英思科MX4气体检测仪 多气体探测器 四合一气体变送器 带泵式
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Indsci/英思科 型号:MX4
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

产品详情

英思科mx4 多气体检测仪 (可同时检测四种气体) 带泵式

可检测气体：ch4, co, h2s, lel, no2, o2, so2 甲烷, 一氧化碳, 硫化氢, 可燃气体, 二氧化氮, 氧气, 二氧化硫

【技术参数】

外壳材料：聚碳酸酯 尺寸：103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1 " x 2.3 " x 1.2 ") -
ventis、锂电池型号 (标准配置) 172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8 " x 2.6 " x 2.6 ") -
ventis (带泵)、锂电池型号 (标准配置) 重量：182 g (6.4 oz) -
ventis、锂电池型号 (标准配置) 380 g (13.4 oz) -
ventis (带泵)、锂电池型号 (标准配置) 工作温度范围：常规下：-20 ° c- 50 ° c
(-4 ° f-122 ° f) 工作湿度范围：常规下：15% -90% 非冷凝 (持续) 显示/读数：背光液晶显示
(lcd) 电源/运行时间：可充电锂电池组 (20 ° c 条件下通常工作时间为 12 小时) -
ventis 可充电加强型锂电池组 (20 ° c 条件下通常工作时间为 20 小时) - ventis (20 ° c
条件下通常工作时间为 12 小时) - ventis (带泵) 备用 aaa 碱性电池组 (20 ° c 条件下通常工作时间为 8
小时) - ventis (20 ° c 条件下通常工作时间为 4 小时) -
ventis (带泵) 报警：超亮指示灯、超强声音报警 (在 30 cm 范围内 95
db) 及振动报警 传感器：可燃气体/甲烷 - 催化扩散 o2、co、h2s、no2、so2 -
电化学 检测范围：可燃气体：0-100% lel、分辨率 1% 甲烷 (ch4)：0-5% (vol)、分辨率 0.1% 氧气
(o2)：0-30% (vol)、分辨率 0.1% 一氧化碳 (co)：0-1,000 ppm、分辨率 1 ppm 硫化氢 (h2s)：0-500
ppm、分辨率 0.1 ppm 二氧化氮 (no2)：0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm 二氧化硫 (so2)：0-150 ppm、分辨率
0.1 ppm

本产品的加工定制是是，品牌是Indsci/英思科，型号是MX4