

# 联信高精密ABS拉丝机组 PEEK3D打印拉丝机

产品名称	联信高精密ABS拉丝机组 PEEK3D打印拉丝机
公司名称	广州市联信塑料机械有限公司
价格	136888.00/台
规格参数	品牌:联信 型号:GSJ-45 螺杆直径:45mm
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路34号
联系电话	020-39932893 13751476472

## 产品详情

ABS打印耗材生产线，ABS打印耗材挤出机，3D打印耗材挤出机，精密ABS耗材挤出机，ABS挤出机，ABS拉丝机，3D打印ABS耗材挤出机，3D打印ABS耗材生产线，PLA塑料拉丝机，PLA3D打印耗材生产线，PLA3D打印耗材挤出机，PLA打印耗材挤出机，ABS3D打印耗材挤出机。

服务理念：

我公司本着以引领中国挤出机发展为导向，以开拓进取，追求卓越的精神为动力，专业致力于塑料挤出设备的开发、设计和生产。公司严格全面推行ISO9001：2000质量管理体系，并获得了欧盟质量体系的CE认证。健全完善的管理制度，求实创新的技术特点，使我司的产品在性价比方面能最大限度满足广大国内外客户的需求，为客户提供全方位的技术支持与解决方案。

### 【3D打印耗材拉丝机】基本说明

目前3D打印耗材的形状为实心圆线材为主，主要原料有ABS、PVA、PLA、HIPS、PEEK等，产品直径规格从1.75mm到2.5mm不等。联信公司于2010年提供给客户一套3-D耗材挤出生产线，经过长时间不断的实践，同时结合客户提供宝贵建议，对设备配置和挤出工艺进行不断创新与改进，我们已形成了一套完善的专门用于3D打印耗材的生产线，配套不同的螺杆和口模成型工艺，能够满足ABS、PVA、PLA、HIPS、PEEK等各类3D打印耗材原料的生产。

### 产品特点

1、挤出主机：ABS/PLA 专用螺杆；采用高精度硬齿面减速机传动、螺杆料筒采用高强度氮化合金钢(38CrMoALA)或高强度淬火合金钢(9Cr18MoV)，主机驱动采用德国西门子交流变频控制器，无油渍。

2、自动干燥吸料机

3、机头：直出流道可调分流式3D打印耗材（双挤出）专用机头

4、控制系统箱：可选择传统电器控制或PLC控制，温控器选用日本RKC温控表，控温精度达到 $\pm 1$ ；

5、水槽：恒温水槽；不锈钢冷却水槽主体采用进口SUS304材料；水槽架采用螺旋升降器装置，可上下左右三维调节，操作十分方便；再配备不锈钢储水箱及不锈钢专用离心泵，冷却水可循环使用而不溅湿地面；

6、牵引机：双轮式牵引机；采用高精度滚珠导轨导向系统、单丝杆中心高调节、张合调节、同时速度可变频调节。

### 【3D打印耗材拉丝机】参数规格

型号

功率

产量

误差

直径

材料

实验设备

200 W

0.5-1 KG/H

+/- 0.05 MM

1.75-3.00 MM

PLA ABS HIPS PA PET

GSD-35

4 KW

10-20 KG/H

+/- 0.03 MM

GSD-45

7.5 KW

30-50 KG/H

+/-0.03 MM

GSD-65

15 KW

60-80 KG/H

#### 适用范围

3D打印耗材挤出机主要用于生产ABS、PLA、PVC、PP、PEEK等3D打印耗材，改变挤出口模，可生产各种不同规格棉签棒、糖棒、吸管、医疗导管等。

技术服务：1、提供现场安装指导并试机成功2、负责所供设备调试直至通过验收3、负责对需方相关人员的上岗前操作和维护培训4、长期保证备品备件供应5、长期提供技术咨询服务6、设备免费保修为一年（设备易损件及用户操作不当造成的损坏除外），保修期满后，所有备品件按成本价供货