联信高精密ABS拉丝机组 PEEK3D打印拉丝机

产品名称	联信高精密ABS拉丝机组 PEEK3D打印拉丝机
公司名称	广州市联信塑料机械有限公司
价格	136888.00/台
规格参数	品牌:联信 型号:GSJ-45 螺杆直径:45mm
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路 34号
联系电话	020-39932893 13751476472

产品详情

ABS打印耗材生产线,ABS打印耗材挤出机,3D打印耗材挤出机,精密ABS耗材挤出机,ABS挤出机,ABS拉丝机,3D打印ABS耗材挤出机,3D打印ABS耗材生产线,PLA塑料拉丝机,PLA3D打印耗材生产线,PLA3D打印耗材挤出机,PLA打印耗材挤出机,ABS3D打印耗材挤出机.

服务理念:

我公司本着以引领中国挤出机发展为导向,以开拓进取,追求卓越的精神为动力,专业致力于塑料押出设备的开发、设计和生产。公司严格全面推行ISO9001:2000质量管理体系,并获得了欧盟质量体系的CE认证。健全完善的管理制度,求实创新的技术特点,使我司的产品在性价比方面能最大限度满足广大国内外客户的需求,为客户提供全方位的技术支持与解决方案。

【3D打印耗材拉丝机】基本说明

目前3D打印耗材的形状为实心圆线材为主,主要原料有ABS、PVA、PLA、HIPS、PEEK等,产品直径规格从1.75mm到2.5mm不等。联信公司于2010年提供给客户一套3-D耗材挤出生产线,经过长时间不断的实践,同时结合客户提供宝贵建议,对设备配置和挤出工艺进行不断创新与改进,我们已形成了一套完善的专门用于3D打印耗材的生产线,配套不同的螺杆和口模成型工艺,能够满足ABS、PVA、PLA、HIPS、PEEK等各类3D打印耗材原料的生产。

产品特点

1、挤出主机:ABS/PLA 专用螺杆;采用高精度硬齿面减速机传动、螺杆料筒采用高强度氮化合金钢(38CrMoALA)或高强度淬火合金钢(9Cr18MoV),主机驱动采用德国西门子交流变频控制器,无油渍。

2、自动干燥吸料机
3、机头:直出流道可调分流式3D打印耗材(双挤出)专用机头
4、控制系统箱:可选择传统电器控制或PLC控制,温控器选用日本RKC温控表,控温精度达到±1 ;
5、水槽:恒温水槽;不锈钢冷却水槽主体采用进口SUS304材料;水槽架采用螺旋升降器装置,可上下左 右三维调节,操作十分方便;再配备不锈钢储水箱及不锈钢专用离心泵,冷却水可循环使用而不溅湿地 面;
6、牵引机:双轮式牵引机;采用高精度滚珠导轨导向系统、单丝杆中心高调节、张合调节、同时速度可 变频调节。
【3D打印耗材拉丝机】参数规格
型号
功率
产量
误差
直径
材料
实验设备
200 W
0.5-1 KG/H
+/- 0.05 MM
1.75-3.00 MM
PLA ABS HIPS PA PET
GSD-35
4 KW
10-20 KG/H
+/- 0.03 MM
GSD-45
7.5 KW

30-50 KG/H +/-0.03 MM

GSD-65

15 KW

60-80 KG/H

适用范围

3D打印耗材挤出机主要用于生产ABS、PLA、PVC、PP、PEEK等3D打印耗材,改变挤出口模,可生产各种不同规格棉签棒、糖棒、吸管、医疗导管等。

技术服务:1、提供现场安装指导并试机成功2、负责所供设备调试直至通过验收3、负责对需方相关人员的上岗前操作和维护培训4、长期保证备品备件供应5、长期提供技术咨询服务6、设备免费保修为一年(设备易损件及用户操作不当造成的损坏除外),保修期满后,所有备品件按成本价供货