

75欧姆50欧姆BNC弯型印刷板制PCB板端插座 单头弯脚BNC音视频接头

产品名称	75欧姆50欧姆BNC弯型印刷板制PCB板端插座 单头弯脚BNC音视频接头
公司名称	东莞市德索五金电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德索 型号:DOSIN-801-0050 种类:射频同轴(RF)
公司地址	东莞市长安镇厦边工业区江边十路88号
联系电话	86-076981153906 13763155497

产品详情

一、德索介绍： 东莞市德索五金电子有限公司成立于2005年，专业研发、生产、销售micro mini bnc , bnc , bnc , tnc , n , uhf , mini uhf , f , pal , rca , solderless , fme , sma , smb , ssmb , smz (bt 43) , mcx , mmc , 1.6-5.6和1.0-2.3同轴系列，电缆组件，这些产品主要应用于通信、安防监控、汽车、医疗、航空、军工等领域，用以数据信号传输或电源供应。 我们拥有厂房3000多平米，拥有装备精良的车间，整机自动生产线数条，员工几百人。自公司成立以来，我们的产品和服务受到广大客户的好评，目前近70%的产品销往世界各地。作为专业连接器制造商，经验丰富的工程师，优良的质量管控，以及专业的销售服务团队，是我们公司发展壮大的关键。 公司秉承“ 勤奋，务实，创新，追求卓越 ”的经营理念，以“ 诚信、质量，服务，感恩 ”作为生存和发展的基础，精益求精，不断追求产品的完美品质。公司通过了iso9001认证，公司的产品都满足rohs 和 reach标准的要求。 如果对我公司及产品感兴趣，欢迎与我们联系。我们将会在第一时间与您取得联系，并承诺向您提供质量最好、性价比最高的产品和服务！ 期待与您的合作，共谋发展！

二、bnc射频同轴连接器一般介绍：

bnc接头是监控工程中用于摄像设备输出时导线和摄像机的连接头。bnc型射频同轴连接器是一种卡口连接锁定的中小功率连接器。外壳等选用锌合金，铅黄铜，镀镍；导体采用镀青铜，镀金；绝缘材料为聚四氟乙烯。连接部分尺寸符合标准mil-c-39012、iec169-8和gb11351-89的规定。可与国外同类产品互换。该类连接器插合与分离快速、方便、可靠。广泛应用于无线电通讯设备和仪器仪表中，射频电缆连接用。

bnc接头可没有被淘汰，因为同轴电缆是一种屏蔽电缆，有传送距离长、信号稳定的优点。目前它还被大量用于通信系统中，如网络设备中的e1接口就是用两根bnc接头的同轴电缆来连接的，在高档的监视器、音响设备中也经常用来传送音频、视频信号。bnc广泛应用于安防视频监控领域，我司生产的bnc单层1*2port,1*3port,1*4port,1*5port 视频连接器和双层的2*1port,2*3port,2*4port 视频连接器，广泛应用于数字光端机上，比如dvr/nvr等机型都是应用的此类bnc连接器。是广大新老客户的最佳选择。bnc多孔

视频连接器，bnc高清视频连接器，bnc视频连接器接头。

用途：广泛用于cctv音频视频等接头之间转换连接，专业视频摄像传输/制作，视频75-5线缆接头，镀金，不氧化。

三、bnc射频同轴连接器技术参数：

主要技术特性 technical characteristics

温度范围 temp.range -65 ~ +165 ° c (pe cable -40 ~ +85 ° c)

振动 vibration mil-std-202, method 213

特性阻抗 impedance 50 , 75

频率范围 frequency range dc ~ 4ghz

工作电压 working voltage 500v max (有效值)

耐压 withstand voltage 1500v rms (海平面最小值)

接触电阻 contact resistance

内导体之间 center contact 1.5 m

外导体之间 outer contact 1 m

绝缘电阻 insulation resistance 5000 m

电压驻波比 vswr 直式 straight 1.22

弯式 right angle 1.30

耐用性 durability(mating) 500次 (cycles)

壳体 shell 黄铜 brass 镀亮镍 nickel plated

插针 contact pin 黄铜 brass 镀硬金或银 gold or silver plated

插孔 socket 铍青铜 beryllium 镀硬金或银 gold or silver plated

弹性接触件 elastic contact 铍青铜 beryllium 镀硬金或银 gold or silver plated

绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 ptfe

压接套 crimping suite 铜合金 copper alloy 镀镍或镀金 nickel plated

型密封件o-ring sealing 硅橡胶 6146 silastic

适用技术标准 applicable standard

mil-c-39012;

cecc 22120;

四、bnc射频同轴连接器，bnc连接头等连接器的用途范围：

无线通信和传输系统/便携式无线电系统/空中交通管制和监控系统/导航仪/测深仪/探鱼仪/车载信号增强器/直放站/高增益pcb模块天线/网桥功放模块/微波功放模块/通讯模块/无线数传设备gprs dtu /广播、电视天线系统/微波通讯系统/无线防盗报警器/高频信号产生器/无线抄表/船用移动通讯电台/视频信号防雷器/平板天线,定向天线都是用n接头，可以方便转换到带sma的无线路由和无线网卡上/室外ap接头

五、德索bnc射频连接器，bnc射频连接器，bnc视频接头：德索 bnc 连接器是小巧、轻质的微型连接器，是多种射频应用中使用最广泛的连接器系列。bnc 的双螺柱卡口式耦合系统是一款易于使用、可快速连接断开的设备，因此 bnc 非常有名。bnc 连接器可用于电信、视频、音频及测试设备 etc 应用。视频应用，例如安全系统使用 75ohm 版来匹配标准系统阻抗。德索 针对当前的 hdtv 设备系统开发出了经过优化的3 ghz bnc 设计。

微型设计	垂直配插可有效节省空间
卡口式接口锁	快速插拔
频率从 dc 到 4ghz	无线及 gps 应用的理想选择

德索生产的bnc视频连接器，视频插座。外壳材料分为锌合金和铜材。中心针一律为黄铜镀金。或者磷青铜，镀铜镀金。保证信号的传输。绝缘体pom,pbt,ptfe等环保材料。我司专业选材，用心制造，只为保证bnc视频连接器的品质。我们不做低端。只做您最需要的。

本产品的品牌是德索，型号是DOSIN-801-0050，种类是射频同轴(RF)，工作频率是低频，应用范围是通讯，接口类型是AV，支持卡数是单卡，读卡类型是micro，形状是条形，制作工艺是冷压，加工定制是是，特性是防潮，接触件材质是锌合金，绝缘体材质是POM，芯数是1，针数是1