

100万次放电管 HID开关管 陶瓷气体600V

产品名称	100万次放电管 HID开关管 陶瓷气体600V
公司名称	深圳市融汇龙电子有限公司
价格	.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞隆 型号:100万次放电管HID开关管陶瓷气体600V
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星高科技工业园银星科技大厦B区10楼B1001号
联系电话	0755-83188210 18923472411

产品详情

联系电话：0755-82898181联系传真：0755-82908002

联系人：谢小姐

什么是gdt陶瓷气体放电管：

陶瓷气体放电管是一由电压导通的开关型器件，使用中并联在被保护设备的线与线或线与地端之间。当外来涌涌电压未达其动作电压时，放电管呈高阻（绝缘电阻达1g欧以上）状态，而一旦浪涌电压达到其动作电压时，放电管内部放电间隙立即发生电压击穿现象，此时放电管相当于一良导体，浪涌电压在50ns时间内即被迅速短路至接近零电压，浪涌电流被迅速导入地，从而对设备起到保护作用。当浪涌电压消失时，放电管则立即熄灭并恢复为高阻状态，静待下一次动作。

gdt陶瓷气体放电管插件的命名方式：

gdt陶瓷气体放电管的应用范围：

汽车

启动机和中型发动机

线路保护	电	
子控制模板		
供电输出 安定器 消费电子	防雷器	
ddc.2计算机视频端口 hdsl设备	硬盘驱动器和存储设备	mof模板
端口	rf系统保护	
工业	mosfet器件保护	
计算机和外围设备 工程和工业控制	卫星视频接收机 安全和消防警报系统	
测试和测量设备 家用电器	视频光端机 仪器仪表	

gdt陶瓷气体放电管 开关型 体积：6*8 插件电压参数表：

gdt陶瓷气体放电管的相关图片：

融汇龙的测试验证服务：

我们并为客户提供itu-t k系列全套emc测试服务,esd静电测试服务,fcc part68.gr1089雷击测试服务。

测试项目：

1. surge雷击浪涌测试iec61000-4-5 itu-t k.20/k.21系列标准
2. 电力线感应碰触itut-t k系列标准
3. esd静电测试iec61000-4-2
4. 10/1000 μ s雷击浪涌测试

行业解决方案：

- 1、 电信/数字通信完整解决方案,

rs485/232/422 以太网t1/e1/j1 v.35接口 t3/e3 adsl hdsl
xdsl 有线电视catv slic(用户线路接口卡) dc-dc电源)

- 2、 数码游戏/消费电器:

游戏控制台 ip机顶盒 dvd播放机 pvr(个人摄像机) 高速端口usb 2.0、 ieee

1394、dvi、hdmi和串行ata。

3、汽车电子:

gps/导航 数字仪表盘 收音机/音响/cd 照明

4、安防监控产品

网络硬盘录像机 高速球机 视音频压缩板卡

买家须知：

1：货源---本公司所有商品均来自自有生产。质量保证，请放心购买！2：标价---本产品标价为少量样品销售价格，如需数量较多，请与店家联系确认！3：购买---电子元器件本身牌子多型号杂，规格，封装，后缀等不同，参数及性能各不相同，建议了先和我们沟通了解清楚再决定！

4：看货---我们将为您提供一站式（配套）服务，可以先寄样测试，报价ok后，如有需要看货或者当面交易，请与我们联系。5：发货---因为发货量较大，每天上午的订单，下午统一发货，下午的订单，次日发货，特殊情况除外~

6：收货---我们的产品发货前是经过检测和包装的。万一包装明显变形或破损，要和我们联系再收货，以免造成我们双方不必要的损失，谢谢合作！7：售后---所有产品收到货一个星期内，如产品存在质量问题请和我们说明，进行退换。如非质量问题，使用不当或人为损坏、上机、上锡、剪脚使用后的元件不退换

融汇龙电子---您身边的电路保护专家

本产品的加工定制是是，品牌是瑞隆，型号是100万次放电管HID开关管陶瓷气体600V，种类是放电管，用途是通信，体积是小型，电压特性是安全电压，形状是平头管状，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是075（V），最大电流是3000（A），保持电流是5（A），动作温度是0（ ），温控范围是0（ ）