

聚特兴压力爆破试验台-爆破试验机-超高压耐压试验机专业制造商

产品名称	聚特兴压力爆破试验台-爆破试验机-超高压耐压试验机专业制造商
公司名称	济南聚特兴机械设备有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	品牌:聚特兴 型号:JTX 类型:全自动压力试验机
公司地址	山东省济南市济阳县城纬一路70-5 (嘉景苑东邻)
联系电话	15665883577 18253167127

产品详情

压力爆破试验台专线：0531-81177728 手机：150-9888-1499

聚特兴爆破试验台的特点：

一：压力爆破试验台总结及特点：爆破（耐压）试验台是我公司根据气动增压装置的工作原理，结合我国的实际情况研制而成的一种新型试压装置，该试验台用于对各种组件进行静态压力和爆破压力试验。设备小巧精致，美观大方；安全性高，稳定性好；操作简单，自动化程度高；灵活自由，人性化；进口配件，国内价格；质量保证，品质第一

二：压力爆破试验台使用范围：汽车转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热器、暖风软管、液压设备、冷凝器、蒸发器、空调滤芯器软管、涡轮增压系统软管、汽车刹车泵、缸体、工程液压软管、航空软管和管汇、硬管、接头、阀门、压力仪表、压力容器、压力变送器等。

三：压力爆破试验台基本工作参数： 加压范围：400

mpa 测试工位：1工位（可根据客

户要求定制多个工位） 测量精度：

±0.5%fs(更高精度请致电我司)；

计时范围：0~999h；

试验介质：水、液压油、或其他液体

（可任选）；

介质温度：-40 ~ 150 ±3 *

（可选项）；

驱动空气：7bar；

电源电压：交流220v；

控制方式：手动控制/plc控制/计算机控制

四：我公司爆破试验台优势及功能： 主要元器件采用我公司自主生产的成熟产品

管路系统采用非焊接式连接

测试流体系统和驱动流体系统分离、方便试验温度控制和测试介质多样化

采用高速采样卡采样试验数据 软件采用labview编写

多种配套工装，满足试件不同的安装方式

试验过程中，可以自动进行压力补偿；试件破裂后压力迅速下降，系统自动停止加压； 实现计算机控制功能，可以自由设定充水排气时间、保压时间、充气清洗时间、试验压力试验过程中可以任意设定单段或者多段保压测试，也可以保压后直接爆破，升压速度能保持恒定，可实现无级调节，试验数据和曲线参数能实时显示、能自动保存试验结果、并可任意打印试验报表；

特殊设计的防护工装，能有效保护爆破时对操作人员和设备的伤害。

本产品的品牌是聚特兴，型号是JTX，类型是全自动压力试验机，测量范围是气密水密，测量精度是100，重量是200Kg（kg），加工定制是是，规格是JTX-02，种类是爆破台