

安迅 24路网络交换机专用防雷箱 浪涌保护器专业防雷公司

产品名称	安迅 24路网络交换机专用防雷箱 浪涌保护器专业防雷公司
公司名称	广东安迅防雷科技股份有限公司
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ANSUN安迅 型号:AS05J-24
公司地址	深圳市龙岗区坂田上雪创新产业园东区8号E/G栋 2楼
联系电话	0755 89582906 13266622706

产品详情

安迅防雷-欢迎您来电咨询, 0755-28159966 13713681512 韩东

qq : 446379885

<http://www.ansunspd.com>

产品介绍

产品信息 名称: 24口百兆网络防雷器 品牌: 安迅 (ansun) 型号: as05j-24 颜色: 灰色 生产厂家: 广东安迅防雷科技股份有限公司 质保期: 五年

注意事项

性能特点

- 采用多级保护电路, 残压水平低;
- 插损小, 响应时间快;
- 限制电压精确, 通流容量大;
- 精、细全保护, 结构严谨;
- pcb采用微带设计, 隔离好, 线扰低;
- 性能稳定, 工作可靠

- 安装、使用方便, 无须维护

适用范围

· 用于10/100mbps switch、 hub、 router等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护；
· 网络机房网络交换机防护； · 网络机房服务器防护； · 网络机房其它带网络接口设备防护； ·
其他网络通信设备。

主要参数

主要技术参数

产品型号	as05j-24
最大持续工作电压uc	5v
标称放电电流(8/20 μs)	3ka
最大通流容量 (8/20 μs)	5ka
保护水平up	20v
8/20 μs in	
适应传输速率	100 mbps
插入损耗	0.5 db
接口形式	rj45
保护形式	1/2、 3/6
保护路数	24
外形尺寸(不包含接地线) (mm)	483*113*32
防护等级	ip20
安装方式	串联
工作环境	环境温度： - 40 ~ + 85 ； 相对湿度： 95% (25) ； 海拔 3km

注：产品规格可能不定期更新，请咨询安迅公司了解详情。

产品接线图

定制说明

安迅防雷可根据客户需要订制各种规格的电源防雷器、信号防雷器等。需要您提供详细的系统参数，欢迎来电咨询！

企业介绍

专注雷电防御，传承品牌安迅！广东安迅防雷科技股份有限公司座落于深圳市龙岗区坂田吉华路上雪创新产业园东区八号e/g栋2楼，是专业从事信息系统防雷浪涌保护产品的研发、制造与销售的高新技术企业，是国内最具实力和规模的专业防雷公司之一。目前安迅生产的主要产品有电源防雷箱、电源防雷模块、防雷插座、网络信号防雷器、视频防雷器、电话防雷器、485控制防雷器、天馈防雷器、新能源系统防雷产品、光伏防雷器、poe以太网供电防雷器、三合一防雷器、二合一防雷器、浪涌保护器等及其它配套系统的雷电防护产品。

企业证书

安迅防雷器均附有检测报告、太平洋产品责任险、ce认证、rohs认证、fcc认证等。

售后服务

一、安迅保证所经销的产品及工程中使用的主要器件是全新的设备，在各方面均符合国家提出的质量和技术标准。二、提供技术咨询、日常维护知识及安装指导等服务，客户响应时间为一个工作日。三、产品在合同规定到达运输地点之前造成的一切运输损失由我公司负责。四、凡购买本公司产品一周内，如需更换其它产品，在外观、包装及性能完好的情况下，可以给予更换，差额另补。五、安迅(ansun)是我司拥有的品牌，本公司所销售的产品保证是原厂生产的合格产品，防雷产品提供五年质保服务。六、所有防雷产品均附有太平洋产品责任保险，因产品责任引起事故的损失，将按照太平洋条例进行赔偿。七、本公司长期免费为客户提供技术咨询、义务传授防雷系统日常维护知识及检测技术措施。

本产品的加工定制是是，品牌是ANSUN安迅，型号是AS05J-24，标称放电电流是3KA，响应时间是1NS（s），最大操作电压是5，最大放电电流是5KA，温度范围是环境温度：-40 ~ +85；相对湿度：95%（25）；海拔 3km，接线方式是串联，尺寸是483*113*32，防爆功能是无