

瑞典钟表电子精工净化设备 雅宁净化传递窗

产品名称	瑞典钟表电子精工净化设备 雅宁净化传递窗
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雅宁YN 型号:PB
公司地址	广东省东莞市虎门镇南栅六区民昌路8巷1号
联系电话	0769-89202768-802 18820111424 , 13826944721

产品详情

结构款式：内嵌式，转角式，多格式，内圆弧式，双开门式，三门，平移门，落地，斜坡等可互相搭配。

功能款式：电子互锁，电磁互锁，机械互锁，杀菌灯，照明灯，液晶触摸屏，对讲机，时控开关，蜂鸣器。

简介：

传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染。传递窗广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、lcd、电子厂等等一切需要空气净化的场所。

传递窗是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。传递窗采用不锈钢板制作，平整光洁。双门互为连锁，有效阻止交叉污染，设有电子或机械连锁装置，并配置紫外线杀菌灯。

传递窗分为三大类：

- 1、电子连锁传递窗
- 2、机械连锁传递窗
- 3、自净式传递窗

传递窗按工作原理可分风淋式传递窗和普通传递窗、层流传递窗。可根据实际要求制做各种型号传递窗。

可选配件：对讲机、杀菌灯等相关功能配件。

特点：

- 1、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨
- 2、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便
- 3、两侧门设有机械互锁或电子互锁、电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。
- 4、可根据客户需要，订制各种非标尺寸和落地式传递窗。
- 5、风嘴出风口风速高达20s以上。
- 6、采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。
- 7、采用eva密封材料，密闭性能高。
- 8、可配对呼式对讲机

图解说明：

可选功能：1、压差表 2、对讲装置 3、加紫外线灯 4、底部滚筒

工作原理：

1、机械互锁装置：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。

2、电子互锁装置：内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁，当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示灯会发亮，表示另一扇门可以打开。

使用方法：

传递窗按与之相连的较高级别的洁净区的洁净级别来管理，如：喷码间与灌装间相连的传递窗应按灌装间的要求来管理。下班后由洁净区操作者负责，将传递窗的内部各表面擦拭干净，并打开紫外灭菌灯30分钟。

- 1、物料进出洁净区，必须严格与人流通道分开，由生产车间物料专用通道进出。
- 2、物料进入时，原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后，经传递窗送至车间原辅料暂存间；内包材料在其外暂存间拆去外包装后，经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。
- 3、通过传递窗传递时，必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定，两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门，再开内门将物料拿出，关门，如此循环。
- 4、洁净区内的物料送出时，应先将物料运送至相关的物料中间站内，按物料进入时的相反程序移出洁净区。
- 5、所有半成品从洁净区运出，均需从传递窗送至外暂存间，经物流通道转运至外包装间。
- 6、极易造成污染的物料及废弃物，均应从其专用传递窗运到非洁净区。
- 7、物料进出结束后，应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生，关闭传递窗的内外通道门，做好清洁消毒工作。

注意事项：

- 1、传递窗适用一般交通工具运输，运输途中，防止雨、雪侵袭，以免造成损坏，锈蚀。
- 2、传递窗应存放在温度为-10 ~+40 ，相对湿度不大于80%，无酸碱等腐蚀性气体的库房中。
- 3、开箱时，应文明作业，不得有粗暴、野蛮的操作，以免造成人身伤害。
- 4、开箱后，首先请确认本产品是否为所定产品，然后对装箱清单内容仔细检查是否有缺件，各部件是否有因运输造成的损坏象。

构成配件：

- 1、全不锈钢传递窗
- 2、紫外线杀菌灯

- 3、蜂鸣器
- 4、对讲机
- 5、电子互锁

操作规范：

- 1、用0.5%过氧化乙酸或5%碘伏液擦拭待传递的物品。
- 2、打开传递窗外侧门，迅速放置待传递物品，用0.5%过氧化乙酸喷雾消毒传递窗，关闭传递窗外侧门。
- 3、开启传递窗内的紫外灯，紫外照射待传递物品不少于15分钟。
- 4、通知屏障系统内的实验人员或工作人员，打开传递窗内侧门，取出物品。
- 5、关闭传递窗内侧门。

常规产品参数：

*注：本产品可根据客户需求非标订做。

本产品的加工定制是是，品牌是雅宁YN，型号是PB，类别是其他空气净化设备，适用领域是医疗卫生、企业工厂、生物医药、食品行业、医院行业、电子精工、汽车机电等净化行业，规格是外760*600*700,内600*600*600,全不锈钢304砂,机械互锁,杀菌灯，材质是全不锈钢304砂，互锁方式是机械互锁，可选功能是杀菌灯，对讲机，蜂鸣器，时控开关，PLC液晶控制面板，电磁锁，无底板，斜坡，多格款式，内嵌式，内圆弧