

OEM/ODM 大便感应器 感应线路板大便阀感应器探头距离可调

产品名称	OEM/ODM 大便感应器 感应线路板大便阀感应器探头距离可调
公司名称	宁波展鹰智能卫浴设备有限公司
价格	288.00/个
规格参数	品牌:展鹰 型号:ZY-K3600 工作电压:6 (V)
公司地址	宁波市江北大道648号 (洪塘)
联系电话	86-57487844011/87844022/87891979 57487891979

产品详情

产品概述：

感应器原理：发射器发射出载有特定编码信息的红外线信号，经接收器处理后，做出感应。其“发射，接收”均采用了“载波编码处理”技术，增强了其对“环境光线、温度”变化适应性。整体设计，均采用smt工艺技术，全自动贴片加工，使控制器整体小型化、微型化。控制器采用了独特的密封灌胶处理，达到ip54的防护等级。是用来配合电磁阀控制流体的自动化基础元件，属于控制器，用在感应洁具控制系统中接收命令并传送指令调整介质的开启、锁闭、流量和其他的参数。控制器可以配合不同的电磁阀来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。控制器有很多种，不同的控制器在控制系统的不同位置发挥作用，适用于各种智能卫浴产品，例如：感应水龙头、感应冲便器、自动给皂器、自动干手器、自动喷香器、智能防水地漏、智能马桶等产品，实现开启、锁闭的自动控制，防止细菌交叉感染。

1. 采用单片机编程设计，微电脑智能控制, 静态功耗 20u。
2. 整体小型化，采用smt工艺技术，全自动贴片加工，质量保证。

3. 抗干扰性强、反应灵敏，适合各类场所使用。 4. 是红外线感应洁具较为理想的终端控制器件。
5. 采用专用防水防反插连接线，防水等级可达ip 5以上。 6. 配合电磁阀产品连续不间断通水测试，超过50万次进行开关水试验，确保配套产品稳定高质。 7. 探测距离:10cm-120cm（可调节，注意其特性：浅色障碍物感应距离较远，反之深色障碍物感应距离较近，误差较大30%左右）
8. 可实现弱电提醒，编程定时间段输出命令。
9. 感应器产品广泛应用于感应洁具、家电行业、太阳能行业、医用设备、智能污水配比处理、洗涤设备、园林 灌溉、喷洒、输水以及工程控水系统等，厂家提供专业配套服务。

【使用注意】

- 1、安装时应注意对插线针、孔方向一致。不可插反，如果插反会导致产品烧坏不能工作。
- 2、装配时应小心仔细，防止与物体摩擦，影响感应器发射和接收命令，影响产品的使用性能。
- 3、做日常保养时，请用干净的软布擦洗，防止透镜划伤；
- 4、当感应器发生故障时，请联系售后服务请他们提供技术支持或参考说明书对产品进行维修保养。

电源电压	dc 6v
感应距离	2cm—100cm距离可调（顺时针调远，逆时针调近）
感应角度	10-15°圆锥角
感应方式	主动式
静态功耗	<20ua
输出方式	脉冲输出
指示灯	感应到红灯闪
工作环境	光照度：太阳光10000lx,白炽灯3000l 温度： -10——50
存储温度	-20——70
线长	15cm
外壳材料	pe
防护等级	ip54

本产品的品牌是展鹰，型号是ZY-K3600，工作电压是6（V），感应范围是20-75cm可调，感应原理是电子感应，输出形式是脉冲，延时关闭时间是 < 1s，适用范围是各类红外感应产品设计配套，产品认证是ce，加工定制是是