

LKJBQ-III射线现场报警器 射线现场警示灯

产品名称	LKJBQ-III射线现场报警器 射线现场警示灯
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	1960.00/个
规格参数	规格:LKJBQ-III 适用范围:工业射线现场警示 型号:LKJBQ-III
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

产品详情

lkjbq-iii射线现场报警器 射线现场警示灯一、仪器概述

lkjbq- 射线报警器是我公司根据工业射线探伤场所特殊需要而专门设计生产的产品，该产品具有射线自动检测报警功能，声光报警一体化；输出功率大，闪光亮度高、声音响亮；外形设计新颖美观，体积小重量轻，便于携带，非常适用于x射线机工作时的现场警示用。

二、产品特点

- (1) 声光一体化，360°声压场，便于携带，配有三脚架、安装方便。
- (2) 广泛应用于x射线探伤、 射线探伤、 源专用运输车及探伤室门报警系统。
- (3) 警报灯外罩采用高品质abs材料，不退色，抗冲击。

三、主要技术参数

- (1) 声压： 60db (2) 声频： 805hz ± 5hz (3) 间歇频率： 85hz ± 1hz
(4) 侦测射线距离： 20米（无障碍） (5) 功耗： 15w (6) 外形尺寸： 105mm * 133mm（高） (7) 重量： 0.3kg (8) 连续工作时间： 72小时

四、操作方法

- (1) 将状态选择开关搬至射线检测档位，并将报警器放置于较合适的工作面。
- (2) 当有射线产生，该报警器便闪烁发光并发出报警音乐。

(3) 由于单片机内部数据刷新会继续鸣叫六秒钟。

(4) 在确定有射线源的场合需要现场警示时，将状态选择开关搬至声光报警档位，可使报警器连续声光报警。

(5) 当报警器工作8小时后应及时充电。充电时将充电适配器输出插头插入报警器充电插座，此时充电指示发光二极管被点亮（绿色光），充电时间应保持15小时左右。

备注：lkjbq-iiia射线现场报警灯 带三角架

供应lk300超声波测厚仪
铸铁超声波测厚仪
4900.00

辐射剂量报警仪lk3900核辐射
检测仪 射线剂量检测仪
1380.00

lkcd系列便携式磁粉探伤仪
探伤仪 磁粉探伤
1880.00

美国
厚仪

lk-39t台式led观片灯
射线底片评片灯 全新设计
11800.00

富明威工业x射线胶片 80*300
富明威探伤胶片

lkxn便携充电式旋转逆变磁粉
探伤仪 专利产品 直流变交流
易携带

lk-2
便携
鲁科

本产品的规格是LKJBQ-III，适用范围是工业射线现场警示，型号是LKJBQ-III，颜色是红色，音量是60dB，照明功能是有，品牌是鲁科