

高压脉冲电子围栏主机 单防区主机 双防区主机 欢迎同行前来选购

产品名称	高压脉冲电子围栏主机 单防区主机 双防区主机 欢迎同行前来选购
公司名称	深圳市华俊信科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:华俊信 型号:HJX 供电电源:180-240 (V)
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道英泰工业区英泰大厦4楼
联系电话	0755-28112781 15889362900

产品详情

电子围栏是目前最先进的周界防盗报警系统，它由高压电子脉冲主机和前端探测围栏组成。高压电子脉冲主机是产生和接收高压脉冲信号，并在前端探测围栏处于触网、短路、断路状态时能产生报警信号，并把入侵信号发送到安全报警中心；前端探测围栏由杆及金属导线等构件组成的有形周界。电子围栏是一种主动入侵防越围栏，对入侵企图做出反击，击退入侵者，延迟入侵时间，并且不威胁人的性命，并把入侵信号发送到安全部门监控设备上，以保证管理人员能及时了解报警区域的情况，快速的作出处理。

电子围栏的阻挡作用首先体现在威慑功能上，金属线上悬挂警示牌，一看到便产生心理压力，且触碰围栏时会有触电的感觉，足以令入侵者望而却步；其次电子围栏本身又是有形的屏障，安装适当的高度和角度，很难攀越；如果强行突破，主机会发出报警信号。

电子围栏的发展来自欧美，现代的电子围栏来源于英国、以色列、澳大利亚、新西兰等，电子围栏分为安防电子围栏和畜牧业电子围栏。

电子围栏的主要功能

- 1、具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏，具有强大的阻挡作用和威慑作用。

2、具有误报率极低的智能报警功能。

3、备有报警接口，能与其它的安防系统联动，提高系统的安全防范等级。

电子围栏的组成

电子围栏系统主要由探测器、电子围栏二大部分组成。通常，电子围栏在室外，沿着原有围墙（例如砖墙、水泥墙或铁栅栏）安装。

电子围栏的应用范围

电子围栏以其独特的性能，被广泛应用于变电站、电厂、水厂、工厂、工业重地、工矿企业、物资仓库、住宅小区、别墅区、学校、机场、水产养殖及畜牧场所、政府机构、重点文物场所、军事设施、监狱、看守所等有围墙及需要围墙的场所。

本产品的品牌是华俊信，型号是HJX，供电电源是180-240（V），通讯方式是RS485总线，地址可编，探头输入方式是1，类型是防盗报警主机，适用范围是仓库,家庭,小区,商铺,车库,楼宇,各类需要安保场所，防区数量是32，告警方式是现场告警，可配置无线设备数量是多（个），环境温度是-30~+50（ ），环境湿度 是95（%），外形尺寸是34*23*12（mm），重量是5（kg）