

UL轮胎联轴器欢迎客户来电洽谈。

产品名称	UL轮胎联轴器欢迎客户来电洽谈。
公司名称	泊头市广通传动机械有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB5844-2003 联轴器类型:轮胎式联轴器
公司地址	河北泊头小杜庄工业区
联系电话	0317-8259608 18733769892

产品详情

轮胎联轴器轮胎体是轮胎联轴器必要的备件之一，相应的分为ul、la、lb轮胎体。轮胎式联轴器分为凸型和凹型两大类，凸型又分为带骨架整体式、无骨整体式和径向切口式三种。轮胎环内侧用硫化方法与钢质骨架粘接成一体，骨架上的螺栓孔处焊有螺母。装配时用螺栓与两半联轴器的凸缘连接，依靠拧紧螺栓使轮胎与凸缘端面之间产生的摩擦力来传递转矩，轮胎环工作时发生扭转剪切变形，故轮胎联轴器具有很高的弹性，补偿两轴相对位移的能力较大，并具有良好的阻尼，而且结构简单、不需润滑、装拆和维护都比较方便。其缺点是承载能力不高、外形尺寸较大，随着两轴相对扭转角的增加使轮胎外形扭歪，轴向尺寸略有减小，将在两轴上产生较大的附加轴向力，使轴承负载加大而降低寿命。轮胎联轴器高速运转时，轮胎外缘由于离心力的作用而向外扩张，将进一步增大附加轴向力。为此，在安装联轴器时应采取措施，使轮胎中的应力方向与工作时产生的应力方向相反，以抵消部分附加轴向力，达到改善联轴器和两轴承的工和条件。

本产品的是否进口是否，标准编号是GB5844-2003，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是广通，型号是UL14，公称转矩是4000（N.m），轴孔是75~110，外形尺寸是480（mm），许用转速是1600（r/m），孔径是75（mm），重量是145000（g），允许扭矩是4000（N·M），长度是107~212（mm），外径是480（mm）