

小型立式电动搅拌机 干粉搅拌机 双轴搅拌机

产品名称	小型立式电动搅拌机 干粉搅拌机 双轴搅拌机
公司名称	上虞市双良化工设备有限公司
价格	41000.00/个
规格参数	搅拌机类型:真空搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉
公司地址	上虞市谢塘工业区
联系电话	057582075999 13989525818

产品详情

浙江上虞双良化工设备有限公司始创于2003年，本公司专业生产不锈钢、碳钢法兰，以卷制大口径法兰占为优势（dn200-dn6000）。产品标准包括国标、美标、日标、英标、德标等，材质分为304、321、316l、q235b等等，有平焊法兰、对焊法兰、带颈法兰、不锈钢法兰等，可根据客户要求定做生产。

本公司在经过近十多年的经验摸索与创业历程，已逐渐成为冶金、卷压制造、锻件、车工等为一体的生产流水线。在激烈地市场竞争中，本公司秉着“以质量求发展”“以信誉求生存”的经营宗旨，在众多客户中一直保持良好的信誉。

先进的卷制法兰设备，是公司经过不断探讨与摸索自主开发的一道工艺流程，技术先进，减少消耗量，由原材料一次性冷卷而成，即加快了生产进程与效率。同时产品质量也得到了更好的保证。

热忱新老客户来电咨询与洽谈，我们需要您们的支持，愿我们携手合作，共创辉煌。

联系地址：浙江省上虞市谢塘工区园区

移动电话：1885753060（陈经理）

固定电话：0575-82722220/82075777

技术咨询：0575-82722660

传真号码：0575-82075999

电子邮箱：slhgsb@163.com

欢迎来图加工

“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作！

先进设备/标准厂房

一流的产品需要一流的设计，一流的设计需要一流的加工工艺来确保制造出可以信赖的高品质产品。双良公司十分注重质量保障。并持有iso9001证书。我们严格遵从国际制造标准，并满足中国工业的具体标准和行规。

地图位置

售后服务

双良五星售后服务：

产品出厂配发检验合格证和适量说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

产品质保期为一年。在“三包”期内凡因正常使用出现的故障及损坏，公司负责免费维修或更换。

提供及时、快捷、优质的服务。24小时全国服务热线18767572620随时为您开通，接到电话当场给予答复。如需现场解决的保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。

设备保质保期过后，定期与客户保持联系，做好产品维护档案。随时向客户免费提供各方面的技术咨询服务。

联系方式

联系地址：浙江省上虞市谢塘工区园区

移动电话：18969512879（孙经理）

固定电话：0575-82722220/82075777

技术咨询：0575-82722660

传真号码：0575-82075999

电子邮箱：slhgsb@163.com

企业介绍

上虞市双良化工设备有限公司系一、二、三类压力容器制造单位及石化、化工、医药、环保、食品设备与各类非标设备的专业生产企业。集设计、科研、销售、服务于一体。

公司自创办以来凭着产品优良、服务优良的“双良”理念，已经发展成为为了上虞规模最大的化工设备制造企业。目前企业拥有建筑面积20000余平方米,有三个分工厂，下辖绍兴市级中外合资公司一个，贸易公司一个，经营部二个。固定资产8000余万元，具有中级职称以上人员28人，技术装备先进，检测手段齐全。公司于2010年通过iso9001质量体系认证(qms)。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨每年投入资金进行新产品开发，已拥有浓缩类、反应类、储存类、换热类、过滤类、干燥类、混合类、粉碎类、筛分类、蒸（精）馏类共十类40多种产品。与中科院、浙江工大等科研院所联姻进行技术合作，有力保障产品质量的可靠性与选择性。“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作。

本产品的搅拌机类型是真空搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是双良，型号是双良-013，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是30-100（Kw），转速范围是3-30（r/min），规格是双良32