

# 康和双锥混合机 电动旋转混合设备 干粉混合机厂家 品质保证

产品名称	康和双锥混合机 电动旋转混合设备 干粉混合机厂家 品质保证
公司名称	江阴市康和机械制造有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	应用领域:能源 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	江苏省无锡江阴市祝塘镇祝文路10号
联系电话	86-051086085068 13506160381

## 产品详情

### w-系列双锥混合机

搅拌式混合机是我公司在引进日本八洲株式会社的二重回转混合机的基础上，结合我们在粉体混合中的生产经验，加以改进和提高的一种高效混合设备。广泛应用于饲料、食品、农药、染料、颜料、塑料、树脂、化工原料、调味料、化妆品、医学品及各种粉体添加物等的混合，并可应用于添加微量液体的粉体混合。

**【原理及特点】**适用于比重不同之粉碎或加其它添加物之混和。采用内外回转搅拌，均匀度高。混和桶可任意倾斜角度，便于出料及清洁的需要。设有自动定时装置，可设定0~60分钟自动停止。采用不锈钢蝶阀放料，无粉尘泄漏和飞扬现象出现。采用重力扩散原理混合，对物料的压馈小，不会对物料产生剪切粉碎。筒体采用优质不锈钢制作，内外壁都经抛光处理，混合过程中对物料无污染，功耗小，清洗方便。操作简单，容易清洗，适合g.m.p食品、药厂使用。大容积的混合机可配置真空上料系统，提高工作效率和改善工作环境。

### 【技术参数】

型号	w-300	w-500	w-1000	w-1500	w-2000	w-2500	w-3000
全容积 (m <sup>3</sup> )	0.3	0.5	1	1.5	2	2.5	3
生产能力 (kg/次)	60-100	100-200	200-400	300-500	400-800	500-1000	600-1200
混合时间 (min)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
筒体转速 (rpm)	12	12	12	12	12	12	7.8
功率 (kw)	1.5	2.2	4	4	7.5	7.5	7.5
外形尺寸 (长×宽×高)	1685×800	1910×800	2700×1000	2900×	3200×1300×	3386×1900×	4450×2200

(mm)	× 1850	× 1940	× 2370	1000 × 2600	3200	3560	3600
------	--------	--------	--------	-------------	------	------	------

江阴市康和机械制造有限公司

电话：0510-86085068

传真：0510-86085078

网址：[www.jykanghe.com](http://www.jykanghe.com)

本产品的应用领域是能源，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是旋转，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是康和，型号是W-300L，布局形式是立式，最大装料量是120（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是120（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是0（mm），整机重量是0（Kg），物料粒度是0（目），卸料方式是球阀出料