

污泥搅拌机 污水处理搅拌器 潜水混合搅拌器

产品名称	污泥搅拌机 污水处理搅拌器 潜水混合搅拌器
公司名称	南京兰江水处理设备有限公司
价格	5400.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:医药 物料类型:液-液
公司地址	中国江苏省南京市白下区108号
联系电话	0558-4562238 18013893500

产品详情

值得信赖的厂家是一家污水处理环保公司！以质量为根本、技术稳定，是您值得依赖的合作伙伴。南京兰江水处理设备有限公司专业生产各种规格、型号的潜水搅拌机、潜水推流器、潜水推运器、潜水搅拌机、潜水推运器、潜水搅拌机、潜水推运器。需要了解详情，请以下信息为准。

- 1、运用目的
- 2、池型
- 3、池尺寸
- 4、介质特性包括粘度、密度、固体物含量等。
- 5、潜水搅拌机所需要的配套功率是按容积大小，搅拌液体的密度、粘度和搅拌深度而确定的，根据具体情况应采用一台或多台搅拌机。
- 6、潜水搅拌机必须完全潜入水中工作，不能在易燃易爆的环境下或有强腐蚀性液体的环境中工作。
- 7、选型问题，请与供应商联系。

潜水搅拌机安装系统，适用于池深 4m，导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转，最大转角-60°~+60°。当池深大于4米时，应在导杆中间增加一支撑架。

支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定，无需预留孔。

潜水搅拌机的安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择。

潜水搅拌机的安装：混合潜水搅拌机 潜水推流器 潜水推进器 qjb0.85

~~潜水搅拌机的安装系统可在无需排出池中污水的情况下，能快速安装和拆卸潜~~

当池深 $h < 4$ 米时建议采用安装系统。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的最大角度为 $\pm 60^\circ$ 。起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。

当池深 $h > 4$ 米时建议采用安装系统，需在池底做一混凝土基础（或钢结构底座）。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。安装系统用导向钢丝绳替代导杆，具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶（如图）的安装条件下更显得操作方便可靠。

~~潜水搅拌机型号选型：混合潜水搅拌机 潜水推流器 潜水推进器 qjb0.85~~

客户定货时，请提供池深 h 及池型图，以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外，多台潜水搅拌机可共用一套起吊装置（用户有特殊要求除外）。

潜水搅拌机安装图如下：混合潜水搅拌机 潜水推流器 潜水推进器 qjb0.85

潜水搅拌机多大功率？、潜水搅拌机选型、潜水搅拌机型号、厌氧池潜水搅拌机 氧化沟潜水搅拌机 潜水搅拌机价格、潜水搅拌机安装注意事项、潜水搅拌机保养，便更多关于潜水搅拌机的知识

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是医药，物料类型是液-液，适用物料是污水，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是兰江，型号是QJB，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是梨型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L）