

供应舞钢耐磨钢板切割法兰WNM400

产品名称	供应舞钢耐磨钢板切割法兰WNM400
公司名称	平顶山市钢锋物资贸易有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 型号:WNM400
公司地址	河南省舞钢市寺坡
联系电话	0375-7085139 15036896198

产品详情

平顶山市钢锋物资贸易有限公司依托中国特宽特厚钢板生产科研基地--舞阳钢铁公司宽厚板优势发展起来的贸易公司

钢板切割解决方案展示了其特有的优越性，产品直线性好，割缝质量高，切割面光洁。其公差直线度每米小于等于0.5mm，垂直度每100mm厚小于等于3mm，外形尺寸小于等于1mm,切割面光洁度小于等于100mm厚达到12.5大于100mm厚达到25.产品大量应用与工业设备，机械制造行业。

数控切割机在质量保证上的优势：数控切割机采用了交流伺服电机和精密齿轮，齿条间无间隙啮合传动，并有自动加减速功能，从而保证切割机的运行精度及转角精度。

切割表面质量好：数控切割机靠数字指令工作具有恒速功能，割缝补偿功能，数控切割机是的直线性好，割缝质量高。对此，一般的铆焊结构件无需再进行机械加工，可直接安装使用。

WNM400牌号属于舞钢产高级别调质型耐磨钢板；其牌号等级高于WNM360。用途：主要用于矿山、煤矿、环保、通风设备、自卸卡车及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等使用的结构钢板。

牌号表示方法：钢板牌号由代表生产厂家、用途、硬度及质量等级等四个部分按顺序组成，例如：WNM400A，WNM400B等

符号：W-----表示舞阳钢铁有限责任公司的“舞”字汉语拼音的首位字母；

NM----表示耐磨用途的“耐”和“磨”字汉语拼音首位字母；

A、B--分别为质量等级，同时A代表钢板不做冲击，B代表钢板做20度常温冲击；

钢板采用齐边轧制，切头尾，不切两纵边，其切边余量按正常切边板控制。

钢板其余的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合

舞钢高等级耐磨钢板具有高强度，高低温性，高耐磨性，稳定性，平直度和表面质量的严格要求，舞钢自1999年耐磨钢开发以来，已经研发出适应市场需求的不同质量等级的钢板，产品广泛应用与卡特，沃尔沃，小松等工程机械制造及地下矿井，水泥工业，筑路行业，采矿石及露天矿冶金行业等设备耐磨部件。

目前，舞钢高等级耐磨钢形成硬度最高可达500HBW的系列产品，厚度为8-120mm，400HBW系列可以满足-40度低温冲击要求。

NM400是高强度耐磨钢板。NM400具有相当高的机械强度;其机械性能是普通低合金钢板的3倍到5倍;可显著提高机械相关部件的磨损耐性;因此提高机械的使用寿命,降低生产成本.该产品表面硬度通常达到360~450HB。用于矿山及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等适用的结构钢板。

我们愿以优质产品和真诚服务与您精诚合作。本公司位于河南省平顶山市舞钢市。主营耐磨钢板、船板及海上平台用板、普板、低合金高强板、优碳板、锅炉及压力容器用板、桥梁用板、建筑用板等。行业获得广大客户的认可。公司秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电洽谈业务！