

# 矿用阻燃输送带 煤矿用输送带 矿用阻燃式输送带 皮带机配件大全

产品名称	矿用阻燃输送带 煤矿用输送带 矿用阻燃式输送带 皮带机配件大全
公司名称	济宁恒旺工矿机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2355512 18765376893

## 产品详情

以上报价是网络公司在制作网站的时候填的——订购前请电话核实（齐经理13583752283）

pvg整芯阻燃输送带 矿用阻燃输送带 煤矿用输送带 矿用阻燃式输送带 皮带机配件大全

pvg整芯阻燃输送带是煤矿井下最常用的输送带，其优异的安全性能得到了行业和国家的一致认可，现就pvc整芯阻燃输送带做一些简单的介绍。

### 一．pvg整芯阻燃输送带结构简介

pvg整芯阻燃输送带是由整体织物芯层和表面覆盖层组成。

1．整体织物带芯层采用棉纱线和尼龙或涤纶纤维分别并股成线，然后与纬线编织叁层或叁层以上的整体织物结构后，经浸渍pvc芯糊塑化而成；

2．pvg输送带覆盖层主要由pvg盖糊涂覆塑化而成；

### 二．pvg整芯阻燃输送带性能特点和主要用途：

#### 性能特点

1．具有优异的阻燃性良好的导电性；

2. 带体不脱层、伸长小、抗冲击、耐撕裂；
3. 带体轻、强力高、成槽性好
4. pvq整芯阻燃输送带适用于倾角16度以下的干燥条件下的物料输送；

#### 主要用途

pvq整芯阻燃输送带因其具有良好的安全阻燃自熄性和导静电性，适用于煤矿井下易燃场合输送煤炭，如主巷道、工作采面、煤仓、洗煤厂等的煤炭输送；也可用于要求难燃导静电的电力、化工、冶金等行业。

#### 三．技术标准

pvq整芯阻燃输送带的生产执行mt914-2008《煤矿用织物芯阻燃带》标准。

也可按bs3289、bc158、as4606等标准组织生产。

#### 四．产品类型及性能指标

产品类型	拉伸强度（最小值）		整体拉断伸长率		带宽 (mm)
	纬向（n/mm）	经向(n/mm)	纵向	横向	
680s/四级	680	265	不小于15%	不小于18%	400   2000
800s/五级	800	280			
1000s/六级	1000	300			
1250s/七级	1250	350			
1400s/八级	1400	350			
1600s/九级	1600	400			
1800s/十级	1800	400			
2000s/十一级	2000	400			
2240s/十二级	2240	450			
2500s/十三级	2500	450			

#### 推荐的最小滚筒直径

标准选型	推荐的最小传动滚筒直径（mm）	备注
680s/四级	320	最小滚筒直径可大一个级别选用，有利于延长输送带的使用寿命。
800s/五级	400	
1000s/六级	500	
1250s/七级	500	

接头方式：pvq整芯阻燃输送带可机械接头也可胶接头。接头强度应符合以下标准：

型号	机械接头	胶接头
680s-1000s	接头强度不小于带体额定拉伸强度的70%	接头强度不小于带体 额定拉伸强度的90%
1250s-1600s	接头强度不小于带体额定拉伸强度的65%	
1800s-2000s	接头强度不小于带体额定拉伸强度的60%	
2000s以上	接头强度不小于带体额定拉伸强度的55%	

型号说明：例如800s，800表示阻燃带整体纵向拉伸强度为800n/mm，s表示阻燃带具有阻燃和抗静电性

能。

## 五．生产工艺1、高强力整体带芯

煤矿用输送带整体带芯按国家煤炭行业标准mt317-2002生产，经向采用涤纶或聚酯纤维和棉纱混纺，纬向受力线采用高强度、拉伸变形发性能好的尼龙纤维。提高了胶带的抗撕裂、抗冲击、面胶粘合力、抗磨损性能并有利于提高接头抗拉强度，延长阻燃带带体和接头寿命；成品带带体轻，成槽性好，节能降耗。2、先进的挤擦式生产工艺

挤擦工艺是当前应用最广、技术最先进的pvg整芯阻燃输送带生产工艺，其生产的pvg具有耐磨、不脱层、强力高等优点,配合pvg特殊盖胶配方，在保证安全性能前提下还保持了优异的物理性能，保证了产品的防滑和耐磨性。

恒旺公司是一家集销售，科研，贸易于一体的综合性企业。公司组建于2002年，注册资金1080万，现有员工200余人，其中工程专家3人，软件高级工程师8人、网络信息技术员28人，电子商务师80多人，国际贸易专员18人，物流师9人，其他各类技术人员50余人。根据市场需求，专业生产经营凿岩设备：风动工具（包括风镐、风煤钻、气动凿岩机等），内燃凿岩机，半液压钻机，全液压钻机，电动钻机（包括岩石电钻、坑道钻机），钎具等；矿用电器：传感器及检测仪器（包括一氧化碳、甲烷、二氧化碳、氧气等），报警装置，接线盒，照明装置（头灯、巷道灯等），自救装置，通讯设备;输送设备：矿车，绞车，耙斗装岩机，刮板输送机，皮带输送机，设备配件及附件；支护设备: 液压支柱、卡缆、液压回柱器、液压升柱器、铰接顶梁，型钢梁；铁路器材：道岔、阻车器、抢修维护工具、轨道转盘、道夹板等轨道配件；矿用泵：潜水泵、防爆泵、排污泵、喷雾泵；喷浆设备以及电机等矿用设备及配件。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是恒旺，型号是800，材质是PVG，输送带类型是阻燃输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀,高品质，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是800（mm），节距是10（mm），螺距是10（mm），网丝直径是20（mm）