

Y211系列封隔器

产品名称	Y211系列封隔器
公司名称	盐城市友泰石油机械有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:Y211-114 工作压力:35MPa 工作温度:120
公司地址	江苏省盐城市盐都区大冈镇工业园区
联系电话	0515-83092128 15995180508

产品详情

一、用途：本系列封隔器适用于油井的找水、堵水、试油、采油、防砂、压裂等工艺。

二、特点：

- 1、采用上提下放管柱方式座封，上提方式解封，操作工艺简单。
- 2、采用单卡瓦支撑，座封灵活可靠。
- 3、使用高温胶筒，与水力锚配套使用，可进行压裂等工艺。

三、使用方法

座封：下井时，控制销钉处在短轨道，当封隔器下到预定位置时，上提管柱一定高度，然后下放管柱，使销钉换向至长轨道，使卡瓦张开，卡在套管内壁上，压缩胶筒，完成座封。

解封：上提管柱、胶筒、卡瓦复位，封隔器解封。

四、注意事项

- 1、封隔器座封位置必须避开套管接箍位置。
- 2、下井过程中摘吊卡时，上提油管不得超过0.4米，以免中途座封，发现封隔器座封，可上提油管一定高度即可解封。

封隔器只能单级使用，可与支撑式封隔器配套，且只能做最下级使用。

五、技术参数

工具总长度： 1780mm

工具最大外径： 114mm

最小通径： 48mm

摩擦块张开最大外径： 131mm

卡瓦张开最大外径： 131mm

连接扣型： 2 7/8TBG

工作温度： 120