

铁氟龙网带 特氟龙网带 UV机输送带

产品名称	铁氟龙网带 特氟龙网带 UV机输送带
公司名称	泰兴市康达橡塑制品有限公司
价格	90.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	江苏省泰州泰兴市河失工业园区
联系电话	86-052387360853 15370729733

产品详情

泰兴市康橡塑制品有限公司是国内最大的一家特氟龙网格输送带的制造厂商。产品远销东南亚、韩国、日本和欧美。

特氟龙网带的具体介绍如下：

特氟龙网带的特点：

特氟龙网带延续了铁氟龙本身的特性，具有耐高温（从低温-140 到高温260 ）、耐腐蚀性（对大部分的化学药品和溶剂都不受影响）、抗粘性（对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除）等特点。

铁氟龙网带

铁氟龙网带又名特氟龙网带、铁氟龙输送带、铁富龙输送带、ptfe输送带和高温输送带，特氟龙输送带分特氟龙网格输送带是以玻璃纤维布为基材涂覆特氟龙树脂，制成特氟龙(ptfe) 输送带基布；特氟龙网格布以网孔大小来定义规格，主要有1×1mm、2×2.5mm、4×4mm、10×10mm等网孔，并根据经线和纬

线的不同分单纬和双纬特氟龙网格布。

特氟龙网带

特氟龙输送带的应用：

特氟龙网格输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。

铁氟龙网带具有耐高温性、表机摩擦系数小，绝缘性好的特性，广泛应用于粘合机、服装印染等机械上。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是DUPONT/杜邦，型号是8005，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是3000（mm），节距是30（mm），螺距是5（mm），网丝直径是1（mm）