

罗茨泵,沥青泵,稠油泵,LC罗茨泵

产品名称	罗茨泵,沥青泵,稠油泵,LC罗茨泵
公司名称	沧州鑫胜达泵业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:鑫胜达 型号:LCW-38
公司地址	河北省泊头市开发区一号路
联系电话	86-03178286344 15100798784

产品详情

我厂生产的lc高粘度罗茨泵，分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式。此泵具有：低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。可。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便，可以正反转工作。

lc高粘度罗茨泵，是在lc型泵的基础上，解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵连续工作和间歇工作，提供方便和良好的条件。

性能参数表

型号	流量		工作 压力 mpa	进 出 口 径 mm	允许 吸 上高 度 m	传动形式		配用功率		功率 kw	泵效 率 %	选数 r/min	介质 温度 °c	重量 kg	应用范 围
	m ³ / h					减 速 器 型 号	三 角 带 代 号	电动机型号							
lcx-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	a1778	y yb	100l2-4	3.0	62	400	140	167	柴油、 机油、 甘油、 石油、 牙膏、	

lcx-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	i y 132s-4 yb	5.5	62	400	140		食用油、 稠油等、	
							ii y 112m-4 yb	4.0	62		140			219
lcx-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	b2350	ii y 132m-4 yb	7.5	65	400	140	269		气油、 溶剂油 、 煤油等 、
lcx-50/0.6	50	0.6	100	6	zl200		y 180m-4 yb	15	70	445	140	1160		
lcx-80/0.6	80	0.6	200	6	zl200		y 225m-4 yb	30	70	209	140	140		
lcqt-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		y 250m-4 yb	37	73	254	140			
lcqt-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	b2350	i y 100i2-4 yb	3.0	62	400	140	167		
lcqt-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	ii y 132s-4 yb	5.5	60	400	140	219		
							y 112m-4 yb	4.0	62		140			
lcqt-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	a1778	ii y 132m-4 yb	7.5	65	400	140	269		
lcqt-50/0.6	50	0.6	100	6	zl200		y 180m-4 yb	18.5	70	445	140	1160		
lcqt-80/0.6	80	0.6	200	6	zl23.1		y 180m-4 yb	30	70	209	140			
lcqt-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		y 250m-4 yb	37	73	254	140			

本产品的类型是齿轮泵，品牌是鑫胜达，型号是LCW-38，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是38（m³/h），转速是400（rpm），效率是64，规格是LCW38，排出压力是0.6，适用范围是广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、，必需汽蚀余量是5