

热轧矿用锚杆钢筋 石横特钢

产品名称	热轧矿用锚杆钢筋 石横特钢
公司名称	莱芜市顺祥经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	钢城区黄庄镇仙人桥村
联系电话	0634-6843616

产品详情

规格	16- 22 也可根据客户要求 要求在6-12米之间自由定 尺	材质	MG335, MG400, MG500
产地/厂家	石横特钢	执行标准	Q/LYS 225-2008

矿用锚杆使用说明书一、主要用途及适用范围：矿用锚杆是一种经特殊形式加工制造的杆体与树脂锚固剂、特制螺母、托盘配套，用于煤矿井下支护的新型锚杆，该锚杆具有全长等强、使用时长度按需要截取、简便可靠、锚固性能好、强度高、适应性强、施工方便等特点，主要用于井下巷道支护，同时也可用于其他行业工程支护。二、矿用锚杆可实现端锚、加长锚及全锚。其操作程序为：（1）打锚杆孔，眼深比锚杆体短80-100mm为宜（2）将锚杆孔内的岩粉清除干净。（3）装药卷之前应检查药卷质量，对破裂失效的药卷不得使用。（4）将树脂药卷送入眼底，用锚杆顶住药卷开始搅拌，搅拌完后，卸下搅拌工具，待4-6分钟后，卸下搅拌接头，上托盘，40分钟后用专用扳手拧紧螺母（用力矩扳手100n.m）。三、产品的贮存：产品每5只用16#铁丝捆扎，整齐码放于通风干燥的环境中。四、辅助专用工具：专用扳手、搅拌接头、前探梁吊圈等。

产品名称	主要牌号	规格	执行标准	主要用途
树脂锚杆用热轧钢筋	mg335、mg400 、 mg500、mg600	16 ~ 25	q/lys 225-2008	矿山、巷道支护