

波昂法兰全焊接球阀 法兰铸钢球阀 法兰式球阀

产品名称	波昂法兰全焊接球阀 法兰铸钢球阀 法兰式球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:波昂BROEN 型号:BROEN 材质:碳钢
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

产品详情

法兰全焊接球阀

著名品牌

上海波昂公司是以一体式全焊接球阀为主干产品，采用国际上最先进的工艺和技术以及国际化质量保证和控制流程，使得波昂产品广泛应用于世界各地。目前主导产品有一体式全焊接球阀、法兰全焊接球阀、保温全焊接球阀，埋地式全焊接球阀，安全双放散球阀、天然球阀等，口径从15mm到1200mm，工作压力有1.0mpa到16mpa（150lb-1500lb），工作温度从-29 +200。材质有碳素钢、不锈钢、锻钢，操作方式有手动、涡轮、电动、气动等，主要产品满足ansi、api、en、bs、din、asme、iso等不同领域和国家的相关技术标准，产品的应用范围涵盖了城市燃气、区域供热、液化气、石油、化工、船舶工业、电力、制药、冶金、食品、军工、供暖、建筑工程等各种行业里都有波昂的合作伙伴。

产品概述：

“波昂品牌”法兰式全焊接球阀是一种很好节能环保产品，其特点在阀门关断时内部泄漏量可达到“零泄露”状态，可使能源流失造成的损失降低到最低点。大大提高节能性与热能计量的精确度。阀门由全焊接的阀体和碳增强特氟隆密封垫组成，可以频繁操作，在有杂质及化学物质的情况下长寿命运行。

产品用途：

城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等；

集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线；

热交换机：管道及各回路启闭；

钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道；

各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

主要参数：

口径尺寸：dn15-dn1200

工作压力：pn1.6、pn2.5、pn4.0 mpa

介质温度：-29 200 【可根据不同的工控选择材料】

阀体材质：碳钢、不锈钢、锻钢【可根据不同的压力选择材料】

密封材质：聚四氟乙烯ptfe增强聚四氟乙烯ppi

球芯材质：实芯不锈钢球

阀杆材质：不锈钢。

填 料：石墨、增强聚丙烯

连接方式：焊接

驱动方式：气动、电动、蜗轮、手动

包装：木箱，纸箱

结构特点：

- 1、 阀体结构整体式焊接，不会有外部泄漏现象；
- 2、 阀座由ptfe密封环及弹簧组成对压力和温度的变化适应能力强，在使用范围内不会产生任何泄漏；
- 3、 阀杆的防渗漏结构、阀杆底部有1个ptfe自封密封垫和1个o型密封圈，上面有2个o型密封圈、两个ptfe密封垫组成，确保无泄露；
- 4、 阀体材料与管道材质相同，不会出现应力不匀，也不会由于地震及车辆经过地面时而挤压变形，管道耐老化；
- 5、 阀体轻且易于保温；
- 6、 直埋式球阀可以直接埋于地下，不用建高大阀门井，只需地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间；
- 7、 可根据管道的施工及设计要求调整阀体的长短和阀杆高度；
- 8、 球体的加工精度非常精密操作轻便，无不良干涉；
- 10、 有焊接和法兰两种连接方式；
- 11、 在阀门正常操作使用的情况下，质保期20年。

上海波昂阀门公司始终遵循“不求最大、只求最好”的经营原则，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务！

销售部电话：13817406795 021-51697436

本产品的品牌是波昂BROEN，型号是BROEN，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球阀，公称通径是DN15-DN1200（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水，规格是见说明