

型号	英文	hf-25	hf-26	
最大焊接电流	capaciance of condenser	2400a	2400a	
控制频率	max output	25khz	25khz	25kh
控制方式	mini output	constant current	constant voltage	c
输出设定范围	dual pulse	current 50-2400a	current 50-2400a	c
		voltage 0.2-9.99v	voltage 0.2-9.99v	v
电源	pulse width	up1/weld1	dw1/cool/up2	
电流控制		ac 380v 50/60hz 3	ac 380v 50/60hz 3	ac 3
尺寸	size l/b/h (mm)	长470/ 宽210/高360	长470 宽210/高360	长4
重量	mass (kg)	20kg	20kg	

应用示例

精密双脉冲电容储能焊接电源数码实拍图

精密双脉冲电容储能焊接电源细节图

精密双脉冲电容储能焊接电源操作面板

精密双脉冲电容储能焊接电源操作面板

本产品的品牌是YUSUNG，型号是HF-25KA，作用原理是逆变，电流是直流，产品别名是高频逆变式点焊机，作用对象是金属，焊接频率是200（次/min），重量是20（kg），外形尺寸是470X210X360（mm），动力形式是高频逆变，输出设定范围是50-2400A，最大焊接电流是2400A，控制频率是25KHZ