

# 精制石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 精制石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化     |
| 公司名称 | 巩义市启达水处理材料有限公司               |
| 价格   | 260.00/个                     |
| 规格参数 | 滤料类型:石英砂<br>适用对象:水<br>用途:水过滤 |
| 公司地址 | 巩义市西村镇                       |
| 联系电话 | 0371-85613488 18539273311    |

## 产品详情

石英砂主要分类：普通石英砂，精制石英砂，精白石英砂，黄白石英砂，天然石英砂，海砂，喷砂专用石英砂，酸洗石英砂，水洗石英砂等。石英砂主要成分二氧化硅，还含有氧化铁、粘土、云母和有机杂质。它用途广泛，使用范围大，可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池形的普通快滤池和污水过滤器，净水机械过滤器，还常用作玻璃工业和陶瓷工业的原料，广泛应用于冶金工业的助熔剂、耐火材料、化工及电子等行业石英砂滤料是最常见的滤料材料，我厂采用天然优质石英矿床为原料，经机械破碎、滚动压碾、水洗筛选、烘干筛分、振动分级等一系列生产新工艺，有效保护石英石的天然结构，因而延长了该滤料的使用周期。它在水处理中具有滤速快，过滤效果好，出水水质稳定，不堵塞、不结块。比海砂使用周期长（1-2周期）。

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是 $SiO_2$ ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6，20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于 $KOH$ 溶液，熔点1750

石英砂滤料产品详情：适用范围 石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。可汽运，火车运输，水运。工业生产一般为50kg或25kg包装及出口吨袋包装。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。（mm为毫米单位）

精制石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理。更加适合干石油、化工、矿山、冶金、热电、造纸、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。石英砂技术要求：1) 机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5% (百分比按重量计)。2) 化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒有害物质。3) 石英砂的密度不应小于2.55g/cm<sup>3</sup>。(使用中密度有特殊要求者除外)。4) 石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于1.5% (部颁标准)。5) 含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质的含量不应大于0.2% (部颁标准)。6) 粒径级配合理，外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。7) 粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径不大于2%。8) 石英砾石承托层的粒径范围，一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm (部颁标准)。

#### 公司简介：

我公司主要生产有四大系列产品：陶粒系列、活性炭系列、净水药剂系列、净水滤料系列，产品广泛应用与石油、化工、冶金、电力、工业污水和城市给排水领域，是理想的净化材料。

我公司郑重承诺：诚信经营，合法守则。以满足顾客需求为标准，以实现物格，人格双赢为目标，以优良的产品，良好的信誉，周到的服务，一流的业绩，回报广大用户和社会各界朋友的关爱。

我公司地处中原新城巩义市，交通便利，环境优雅，西达古都洛阳，可探龙门古迹；东至宋都开封，可观龙庭胜景；北临逶迤邙岭，尽览黄河雄姿；南登嵩岳少室，可觅少林真踪。热诚欢迎国内外客户来我处做客，使业务洽谈与观光旅游相得益彰。

#### 公司资料：

单位名称：巩义市启达水处理材料有限公司

税 号：410181330159380

手 机：18539273311

电 话：0371-85613488

传 真：0371-85613488

开户行：中国建设银行巩义杜甫路支行

帐 号：41001587021052500760

为了满足不同客户的不同需求，我们的包装规格也有所不同：超值实惠装：50kg/袋、25kg/袋。数量越大，实惠越多！

另有小规格包装，10公斤/袋，5公斤/袋，1公斤/袋。其他规格包装可按客户实际需求而定！

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸，耐高温，耐碱，类型是高效，品牌是启达，吸附率是85(%)，抗压力是7.5(kgf)，密度是2.65(g/cm<sup>3</sup>)，孔隙率是47(%)，磨损率

是0.32，硬度是7.5，化学成分是二氧化硅，盐酸可溶率是0.3（%），型号是QD-S005，规格是0.5-1.0mm