金属烧结过滤芯厂家、烧结金属过滤膜

产品名称	金属烧结过滤芯厂家、烧结金属过滤膜
公司名称	宝鸡市盈高金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 滤芯形式:烧结滤芯 用途:油气分离
公司地址	陕西省宝鸡市高新大道63号
联系电话	18992788529

产品详情

金属烧结过滤芯厂家、烧结金属过滤膜详细信息:

金属烧结过滤芯厂家、烧结金属过滤膜（包括管式和板式）是以316l粉末为原料，经过分筛、成型,烧结而成的微过滤元件。过滤精度高，透气性好，机械强度高，材料利用率高，适宜较高的工作温度和耐热冲击。广泛用于医药工业、水处理工业、食品工业、生物工程、化学工业、石油化工、冶金工业及气体净化领域。因而不锈钢粉末烧结过滤材料以其高科技材料组成和特殊成型工艺，使其具有独有的优良性能，是一种具有广泛发展前景的新型过滤材料。

金属烧结过滤芯厂家、烧结金属过滤膜主要性能：

1. 耐高温， 在500摄氏度以下正常使用。

2. 过滤精度高，孔隙稳定，能有效去除悬浮物和微粒等，过滤精度优异，净化效果好。

3. 透气性好，压力损耗小。孔隙率高，孔径均匀，初始阻力小，易于反吹，可在线再生，易清洗，再生能力强，使用寿命长 。

4. 机械强度高，刚性好，塑性好，无须外加骨架支撑保护，安装和使用简单，维护方便，组装性好，可进行焊接、粘接和机械加工。

5. 孔隙均匀，特别适用于流体分布、均匀化处理等均匀性要求较高的场合。 6. 过滤精度：1~65μm。

7. 无微粒脱落，不使原液形成二次污染。

8. 机械性能好，压差低，流量大，可压滤可抽滤，操作简单。

9. 耐腐蚀性能好，可在硝酸，硫酸，醋酸，草酸，磷酸，5%盐酸，熔融钠，液氢，液氮，硫化氢，乙炔，水蒸气，氢气，二氧化碳气体等环境下稳定使用。 10. 成型工艺好，整体无焊接长度可达1200毫米。不锈钢粉末制品一次成形，无需切削，原材料有效利用率高，的节省材料，尤其适合于批量较大，结构复杂的元件。

金属烧结过滤芯厂家、烧结金属过滤膜使用注意事项：

1、不锈钢粉末烧结滤芯属消耗品，虽比其它过滤元件耐用，但在清洗和拆装过程中应注意不要划伤及碰、砸、摔等现象，防止人为损伤。严禁用工具对滤芯表面施力。

2、一般情况下滤液由滤芯外向里过滤，不提倡反向过滤。

3、过滤时，缓缓加压至需要的工作压力，严禁瞬间开足阀门迅速增压。

4、工作压力≤3mpa。过滤效率低于50%时，要及时用洁净空气或洁净液在线反吹反冲洗。

5、不锈钢粉末烧结滤芯在进行反吹和反冲洗时，一般先用纯净气体反吹，反吹压力是工作压力的1.2-1.5倍，每次反吹时间3-5秒，反复操作4-6次后用洁净液进行反洗，反洗3-5分钟，2-3操作次。

6、如滤芯在线反吹反冲洗后，压损仍较为严重，要及时拆下来进行清洗

本产品的材质是不锈钢，滤芯形式是烧结滤芯，用途是油气分离，适用范围是过滤器，适用对象是空气，类型是，品牌是盈高，工作温度是600（℃），工作压差是0.6（MPa），过滤精度是1-65，进出口径是10-100（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电，原水压力是0（KG/cm²），过滤面积是0，型号是可按要求订制加工，规格是60*500