

# 精选无烟煤滤料生产厂家 厂家直销水处理无烟煤滤料

产品名称	精选无烟煤滤料生产厂家 厂家直销水处理无烟煤滤料
公司名称	河南新泰净水材料有限公司
价格	.95/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-63712682 15890082097

## 产品详情

环保廉价水处理无烟煤滤料详细说明：

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉,筛等工艺加工而成是普遍采用双层,三层快速过滤材料。实用于一般酸性,中性碱性的净化处理,具有良好的比表面积,各项指标均达到建设部(cj/t44-1999)标准。

无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的,具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类,可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗,确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力,因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外,它的均匀系数较低,有助于加快流速。采用山西优质白煤,经精选加工而成。外观光泽度好,机械强度高,化学性能稳定,在酸性、中性、碱性水中都不溶解。无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉,筛等工艺加工而成是普遍采用双层,三层快速过滤材料。实用于一般酸性,中性碱性的净化处理,具有良好的比表面积,各项指标均达到建设部(cj/t44-1999)标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的,具有最高的含碳量百分比。

无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。因此无烟煤滤料环保廉价常用的水处理滤料

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

- 1、机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（按重量计）。
- 2、化学性能稳定，不含毒有害物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。盐酸可溶率为0.98%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。
- 3、粒径级配合理，比表面积好。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。
- 4、粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径按重量计不大于2%。

无烟煤滤料填充注意事项和操作要求：

- 1、滤料在填充前必须将滤池（滤器）内部清扫干净。
- 2、要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。

3、滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或滤层发生乱层，则需更换或重新级配滤料。

【无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求】：

无烟煤滤料产品技术指标：

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定碳c	> 85%	孔隙率	50-55%
磨损率	0.35%	堆积密度	0.947 g/cm <sup>3</sup>
破碎率	0.70%	不均匀系数	k60 1.32
盐酸可溶率	0.98%	含泥量	1%
全水分0.1-0.5 灰分:0.2-0.5挥发分:10-12 全硫:0.6			

无烟煤的使用寿命：

水质直接影响无烟煤的使用寿命。一般可以用二到三年。每年都视情况更换一部分的话可以延长到五到十年

包装：50公斤/袋，运输：汽运。

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,其他，类型是高效，品牌是新泰，吸附率是100（%），抗压力是98（kgf），密度是2.2（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是50-55（%），磨损率是0.35，硬度是3-4，化学成分是0.2，盐酸可溶率是0.98（%），型号是齐全，规格是0.2-8 mm