

48kw电蒸汽发生器、48kw电蒸汽锅炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 48kw电蒸汽发生器、48kw电蒸汽锅炉 |
| 公司名称 | 河南省恒安锅炉有限公司 |
| 价格 | 16000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安 |
| 公司地址 | 河南省太康县张集乡 |
| 联系电话 | 0394-6777099 18238927211 |

产品详情

电蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和安全保护系统等组成。它的基本工作原理是：通过一套自动控制装置，确保运行过程中液体控制器或高、中、低电极探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短、炉胆加热时间；由压力继电器调定的高蒸汽压力随着蒸汽的不断输出，炉胆水位不断下降，当处于低水位（机械式）、中水位（电子式）时，水泵自动补水，到高水位时，水泵停止补水；与此同时，炉胆内电热管继续加热，源源不断产生蒸汽，面板上或顶部的指针式压力表即刻显示蒸汽压力数值，整个过程均可通过指示灯自动显示。

性能优势

120秒出汽

120秒可出蒸汽，省时更省钱！普通燃煤锅炉需要30分钟~60分钟出蒸汽。

0排放：零排放，绿色环保，无需报备年检。普通燃煤锅炉污染严重、能耗高，是国家治理的重点。

1键启动：

采用德国西门子工控系统，一键启动、智能控制。可无人值守、自动清洗，节省2~3人用工成本。普通燃煤锅炉操作繁琐，需专职人员看守。

安全性高：

本设备加热核心部分水电分离，不会造成漏电事故。电阻丝加热部分水电不分离，电热管长期浸泡在水中，容易造成漏电事故，危害人体健康。燃煤锅炉易爆炸，事故发生率高。

模块化安装：

模块化安装，可根据客户实际用汽情况，单台单工位供汽，也可多台并联集中供汽，即装即用，节省空间、更省基建费！