氧化铁红振动流化床干燥机,精细化工流化床干燥机

产品名称	氧化铁红振动流化床干燥机,精细化工流化床干 燥机
公司名称	常州市宝康干燥机械有限公司
价格	52000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宝干 型号:ZLG-0.3X3
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88673993 13776809887

产品详情

zlg振动流化床干燥机产品

颗粒料干燥机应用范围

适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如 :柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒 糟、种子、矿渣、砂糖等。

产品特点

>振动源用振动电机驱动,运转平稳,维修 方便,噪音低,寿命长。> 流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥, 冷却制品。> 可调性好,适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。> 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。> 采用全封闭式的结构,有效的防止了物料与空气间交叉污染,作业环境清洁。> 机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30-60%。

技术参数

型号	床	体	外形			振动电机率	重量
	a1	b1	a	b	С		
3 × 30	300	3000	890	3505	1830	0.5×2	1240
3 × 45	300	4500	1116	5005	1830	0.75×2	1570
6 × 45	600	4500	1286	5005	1940	1.1 × 2	1967
6 × 60	600	6000	1286	6510	1940	1.1 × 2	2743
6 × 75	600	7500	1286	8010	1940	1.5 × 2	2886
9 × 60	900	6000	1830	6510	2110	2.2 × 2	3540
9 × 75	900	7500	1830	8010	2110	2.2 × 2	4219

Ī	12 × 75	1200	7500	2400	8010	2450	3×2	5223
Ī	15 × 75	1500	7500	2850	8010	2570	4 × 2	6426
	18 × 80	1800	8000	3250	8520	3100	5.5 × 2	8600

机型	流化床面积(进风温度(出风温度 (蒸发水份能力	振动电机	
	m2)))	(kg/h)	型号	功率kw
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0.5 × 2
zlg4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0.75 × 2
zlg4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1.1 × 2
zlg4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds32-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2.2 × 2
zlg6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 6.0	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260	zds51-6	3.0 × 2

本产品的加工定制是是,品牌是宝干,型号是ZLG-0.3X3,适用物料是多种可用,作用种类是振动式,应用领域是化工,制药,食品,饲料,农药,染料,颜料,涂料,流化面积是 $0.9\,(m2)$,装机功率是 $1.0+2.2+3\,(kw)$,产量含冷却是 $0.3\,(T/h)$,占地面积是 $15\,(m2)$,重量是 $1500\,(kg)$