

# 氧化铁红振动流化床干燥机，精细化工流化床干燥机

产品名称	氧化铁红振动流化床干燥机，精细化工流化床干燥机
公司名称	常州市宝康干燥机械有限公司
价格	52000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宝干 型号:ZLG-0.3X3
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88673993 13776809887

## 产品详情

zlg振动流化床干燥机产品							
颗粒料干燥机应用范围							
适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。							
产品特点							
> 振动源用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。> 流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。> 可调性好,适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。> 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。> 采用全封闭式结构，有效的防止了物料与空气间交叉污染，作业环境清洁。> 机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30-60%。							
技术参数							
型号	床体		外形			振动电机率	重量
	a1	b1	a	b	c		
3×30	300	3000	890	3505	1830	0.5×2	1240
3×45	300	4500	1116	5005	1830	0.75×2	1570
6×45	600	4500	1286	5005	1940	1.1×2	1967
6×60	600	6000	1286	6510	1940	1.1×2	2743
6×75	600	7500	1286	8010	1940	1.5×2	2886
9×60	900	6000	1830	6510	2110	2.2×2	3540
9×75	900	7500	1830	8010	2110	2.2×2	4219

12 × 75	1200	7500	2400	8010	2450	3 × 2	5223
15 × 75	1500	7500	2850	8010	2570	4 × 2	6426
18 × 80	1800	8000	3250	8520	3100	5.5 × 2	8600

机型	流化床面积 (m <sup>2</sup> )	进风温度 ( )	出风温度 ( )	蒸发水份能力 (kg/h)	振动电机	
					型号	功率kw
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0.5 × 2
zlg4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0.75 × 2
zlg4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1.1 × 2
zlg4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds32-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2.2 × 2
zlg6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 6.0	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260	zds51-6	3.0 × 2

本产品的加工定制是是，品牌是宝干，型号是ZLG-0.3X3，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是化工，制药，食品，饲料，农药，染料，颜料，涂料，流化面积是0.9 (m<sup>2</sup>)，装机功率是1.0+2.2+3 (kw)，产量含冷却是0.3 (T/h)，占地面积是15 (m<sup>2</sup>)，重量是1500 (kg)