

数字无线视频集成监控系统|无线监控|无线监控设备

产品名称	数字无线视频集成监控系统 无线监控 无线监控设备
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Suntor 型号:ST-2412A 类型:远程监控系统
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418 (微信同号) 15107521418

产品详情

suntor?st2400g-xx系列大功率无线网桥，实现了室外点对点、点对多点无线桥接,中继器,无线接入点及客户端应用，提供高达108mbps物理层数据连接速率。产品完全符合ieee802.11gguojibiaozhun，可提供强大的功能，基于windows的配置管理软件、mac地址过滤、接收电平监测、连接检测、信道智能选择、webui设备复位功能以及wep加密、802.1x、wpa等。室外一体化设计更进一步简化了客户安装程序和降低花费及成本。产品采用防风、防雨、防雷、防晒、防尘、防震以及散热设计，基于以太网线供电技术，易于在室外安装使用；由于无需铺设专用馈缆，可减少传输损耗、缩短施工周期，降低施工成本。该产品具有独特的自动侦测数据链路的连通状况，出现异常可自动复位，确保网络长时间运行安全稳定。

：（运营商级室外无线网桥）802.11b/g

st24-12a支持802.11b/g工作模式，属于电信级室外无线网桥。支持wlan ieee802.11b/g，标准获得ip68认证，四种运行模式:ap,wireless client, repeater and wireless bridge，支持 64/128/152-bit wep加密和 wpa安全机制，对ap, repeater and wireless bridge运行模式提供“ rssi ”显示,方便用户管理

power over ethernet 设计符合ieee802.3af安全规范

- | 输出功率：100mw
- | 内置天线：12db平板天线
- | 支持poe供电
- | 内置防雷模块和抗干扰电路

sdram 内存	8mbyte
----------	--------

flash 闪存	2mbyte
频率范围:	2.412~2.485ghz
输出功率	100mw 20dbm
标准协议	ieee802.11b ieee 802.11g
调制方式	direct sequence spread spectrum (dsss) ofdm
工作信道	美洲：2.412 ~ 2.462ghz 11信道 欧洲和中国：2.412 ~ 2.472ghz 13信道
速率带宽	ieee802.11b 1/2/5.5/11 mbps ieee802.11g 54/48/36/24/18/12/6mbps super g:108mbps
rj45接口类型	rj45以太网路接口
天线接口类型	内置12db天线
接收灵敏度	6mbps: -88dbm 9mbps: -87dbm 12mbps: -86dbm 18mbps: -84dbm 24mbps: -81dbm 36mbps: -76dbm 48mbps: -72dbm 54mbps: -68dbm 108mbps: -64dbm
系统安全	支持数据加密传输 web152位/128位/64位加密
工作模式	ap模式，点对点、点对多点桥接模式，客户端模式，中继模式
工作环境	工作温度 -40c ~ 70c
规格尺寸	195mm × 115mm × 50mm
操作系统	windows 2000/xp
电源适配器	ac 100v~240v;dc 12volt ± 5%;2a(max.) 实际功耗小于10w
产品保修期	一年

本产品的品牌是Suntor，型号是ST-2412A，类型是远程监控系统，用途是视频监控方案，联系电话15107521418