

HG20631金属缠绕垫片D2222403不锈钢金属缠绕垫片内外加强石墨垫

产品名称	HG20631金属缠绕垫片D2222403不锈钢金属缠绕垫片内外加强石墨垫
公司名称	大城县中振密封材料厂
价格	20.00/个
规格参数	材质:金属 截面形状:矩形 作用:固定密封
公司地址	大城县李庄子村
联系电话	0316-5955733 13582786040

产品详情

金属缠绕垫片说明

中振金属缠绕垫

金属缠绕垫片分四种形式：基本型金属缠绕垫片、带内环金属缠绕垫片、带外环金属缠绕垫片、带内外环金属缠绕垫片。

金属缠绕垫片材质：碳钢，201，304，316

金属缠绕垫片缠绕材质：石墨，四氟

金属缠绕垫片标准：

hg20610-2009化工部欧洲体系

hg20631-2009化工部美洲体系

gb/t4622.2-97国家标准

jb/t4719-92机械部标准

jb/t90-94机械部标准

jb/t4705-2000机械部标准缠绕垫片

sh3407-96石油化工企业

asme b16.20美标

din德标

jis b2404-1999 jis ts-1998日标

bs 3381-1999英标金属缠绕垫片

(上图)

由于产品的标准，材质，规格很多，这里并没有一一列出，请买家确定好标准，材质，规格，压力，有什么不明白的地方请联系我们：

电话：0316-5955733 传真：0316-5956939

13582786040李伟明 13082059107小颜

邮箱：zhongzhenmifeng@163.com

2674691518@qq.com

qq:2674691518

上图

金属缠绕垫金属缠绕垫由v型金属带和非金属带状填料交替缠绕而成，其中，金属带保证了垫片的回弹性。非金属带状填料保证了垫片的气密性。由于组合使用了以上的材料，故金属缠绕垫通常被使用在温度和压力波动剧烈的工况下，根据使用情况的要求，缠绕部位的内径方向可带有内外金属环。

垫片形式:

产品名称	代号	适用	表示示例
基本型金属缠绕垫片	200 a	榫槽面	304/ptfe
带内环金属缠绕垫片	200 b	凹凸面	304 304/fg
带外环金属缠绕垫片	200 c	突面	304/asb cs
带内外环金属缠绕垫片	200 d		304 304/fg cs
换热器用金属缠绕垫片	200 t	换热器	304/fg 带1条筋
异型金属缠绕垫片	200 s	异形	椭圆形

金属缠绕垫片应用范围:

石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

特别提醒

下订单请确认好垫片材质，标准，公称通径dn，压力等级pn,或注明具体规格：

d1:内环内径d2：内环外径d3：外环内径d4：外环外径

表示方法：d1*d2*d3*d4默认垫片厚度为4.5mm，环厚度为3mm

异型规格，带筋形式，都可以加工定做，详情请咨询销售人员，13582786040，13082059107.

期待您的来电！

物流信息

本店默认物流，一般货物（轻货），5公斤以内可以发中通，韵达，急件可以发顺丰，重货一般走物流，推荐德邦物流，一般2-6天到货，也可以按照客户指定的快递或者物流或者其他运输方式，运输费用需要协商。

公司承诺

产品质量均符合国家标准，如需退货，要在不影响二次销售的前提，其他情况协商解决，异型规格产品不予退货。

另外本公司免费提供样品，可供客户选择。如有需要请联系销售人员。

电话：0316-5955733 传真：0316-5956939

13582786040李伟明 13082059107小颜

邮箱：zhongzhenmifeng@163.com

2674691518@qq.com

qq:2674691518

本产品的材质是金属，截面形状是矩形，作用是固定密封，适用范围是化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是中振，型号是DN50，厚度是4.5（mm），内径是55.6（mm），外径是104.5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是800（ ），使用压力是10（MPa）