

金属缠绕垫|16"-Class150LBS带内外环金属缠绕垫ASME B16.20

产品名称	金属缠绕垫 16"-Class150LBS带内外环金属缠绕垫 ASME B16.20
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

产品详情

我公司是生产销售密封制品、密封设备、密封材料及其它相关石化、电力配件的专业厂家。技术力量雄厚、具备有完善的研制、开发生产密封制品的技术能力和人员队伍

金属缠绕垫1. 根据相关金属缠绕垫片标准尺寸和要求进行生产；2. 金山公司提供全系列多标准金属缠绕垫片；3. 我们目前的产能为15万片每个月；4. 根据不同的使用要求，使用不同的材料组合。金属缠绕垫介绍：采用v型或w型钢带和非金属填充带绕卷缠绕而成.同时配合不同法兰表面的装配.提供缠绕垫片的性能.

凭借金属缠绕垫片突出的压缩和回弹性.使用在温度和压力交叉变化的区域进行密封.应用领域:1. 管道.阀门.泵.热交换装置.冷凝塔.人孔.手孔法兰.等,2. 石化.化学.机械制造.发电厂.冶金.造船.医药工程.核电等领域广泛应用.

金属缠绕垫突出性能:1. 可以根据不同的使用部位更换适合的垫片形式,2. 根据不同介质要求.更换不同的钢带和填充料,3. 金属缠绕垫片更换方便.安装方便,4. 适用温度范围广泛.

技术数据:1. 制造标准有:asme b 16.20, asme b 16.5, asme b 16.47 a (b), bs en1092, jis, 和 nf 等等,2. 外环色标根据asme b16.20标准要求涂抹.

垫片型式:

产品名称	代号	适用	表示示例
基本型金属缠绕垫	a	榫槽面	304/ptfe
带内环金属缠绕垫	b	凹凸面	304 304/fg
带外环金属缠绕垫	c	突面	304/asb cs
带内外环金属缠绕垫	d		304 304/fg cs

材质选择：

钢带及内外环材质

填充料

通用厚度 mm

名称	代号	名称	代号	适用温度	v形垫/环	w形垫/环
碳钢	cs	石棉	asb	500	3.2/2.04.5	4.8/3.05.5/ /3.0
不锈钢	304(l),316(l)	石墨	fg	650		
蒙乃尔	mon	四氟	ptfe	250		
镍, 钛	ni, ti	云母	mica	950		
因科镍	inc	陶瓷	cer	1000		
哈氏, 锆	hast, zirc	非石棉	naf	300		

本产品材质是金属，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,在温度和压力交叉变化的区域进行密封，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵,管道.阀门.泵.热交换装置.冷凝塔.人孔.手孔法兰，厚度是3.2,4.5（mm），使用温度是-200~800（ ），使用压力是2.0（MPa）