

降温垂直提升机 振动垂直降温 水冷螺旋提升机

产品名称	降温垂直提升机 振动垂直降温 水冷螺旋提升机
公司名称	新乡市启明机械设备有限公司
价格	47500.00/个
规格参数	品牌:启明 型号:ZC-1000 规格:ZC-1000
公司地址	新乡市过滤园工业区
联系电话	86-03732065296 15937353274

产品详情

一、产品概述：

zc系列垂直提升机是一种新型的垂直输送设备，本机对一切颗粒状、块状、粉状的固体物料(粘度不大)都可以输送。广泛适用于冶金、煤炭、建材、粮食、机械、医药、食品等行业。用于粉状、颗粒状物料的垂直提升作业，提升机也可对物料进行干燥、冷却作业。zc型垂直提升机分开槽式、封闭式两种结构，并可根据不同的工艺要求，设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。

二、主要特点:产品占地面积小，便于工艺布置。物料可向上输送，亦可向下输送。噪音低，结构简单，安装、维修便利。结构简单合理、能耗小,节约电能，料槽磨损小。三、工作原理: zc系列垂直提升机的驱动装置振动电机安装在输送塔下部，两台振动电机对称交叉安装，输送塔由管体和焊接在管体周围的螺旋输送槽组成，输送塔座于减振装置上，减振装置由底座和隔振弹簧组成。当垂直提升机工作时，根据双振动电机自同步原理，由振动电机产生激振力，强迫整个输送塔体作水平圆运动和向上垂直运动的空间复合振动，螺旋槽内的物料则受输送槽的作用，作匀速抛掷圆运动，沿输送槽体向上运动，从而完成物料的向上(或向下)输送作业，因此本设备也被成为振动垂直输送机。

四、型号说明:z c--

输送高度(m)

- 垂直输送

振动电机

- 1.基本型(zc--□)，为敞开输送槽结构，用于一股物料无特殊要求的向上(或向下)输送作业。
- 2.封闭型(zc--□f)为封闭输送槽结构，用于对物料有防尘要求的场合向上(或向下)输送作业。

五、技术参数:

注：

- 1、输送量按物料散密度 $1t/m^3$ ，输送高度取最大值计算；
- 2、电机功率按最大输送高度取值计算；
- 3、可根据用会要求进行特殊设计及现场设计。

七、产品实物图片

本产品的品牌是启明，型号是ZC-1000，规格是ZC-1000，输送量是5（ m^3/n ），加工定制是是，提升量是8（m），种类是垂直提升机，材质是不锈钢/碳钢，电机功率是2-3.7kw'，额定起重量是2t，适用温度是 200，输送速度是1.6，提升速度是1.6（m/min），提升高度是0-10（m）