

插片式粗波分复用器MUX/DEMUX 2个1x8路通道CH波分复用器 CWDM

产品名称	插片式粗波分复用器MUX/DEMUX 2个1x8路通道CH波分复用器 CWDM
公司名称	深圳市科海光器件有限公司
价格	2360.00/个
规格参数	品牌:科海 产品单价:2360.00 型号:FWDM
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区民营工业区2栋6楼
联系电话	0755-84528550 13682316408

产品详情

插片式2分8波分复用器 cwdm

简介

该页面图片是lgx盒子封装方式，将2个1*8粗波分复用器封装在插片盒内，尺寸为100*130*25mm，即1*8cwdm mux/demux安装在lgx cassette，并在lgx盒子上安装相应的光纤适配器。粗波分复用器每个通道最大容量达2.5g，所有粗波分复用器的波长均可以在波长1270~1610nm每隔20nm的18个波长里面选择。粗波分复用器适合业务接入类型有pdh，atm，sdh(stm-16/stm-4/stm-1)，sotrt(oc-48/oc-12/oc-32)，以太网10/100baset，ge，ficon/escon/fiber chantrl等接入业务。产品符合itu-t g.695标准、yd/t 1327-2004。科海光器件有限公司同时提供成套的粗波分复用器系统，包括sfp模块、光纤收发器等，皆可成套搭配提供。

特征	应用
工作带宽好	光纤通信系统.
低损耗	光学器械
通道隔离度高	光放大器
高稳定性及高可靠性	传输和光纤激光器
光通路无胶工艺	系统监督程序

规格

参数		指标
公共端		全波段 (1260~1610)
mux/demux通道透射中心波长		1270,1290,1310.....1590,1610 (± 6.5)
mux/demux通道插入损耗		< 3.0
隔离度	非相邻通道	30
	相邻通道	40
回波损耗		> 50
温度敏感度		< 0.005
偏振相关损耗		< 0.10
偏振模色散损耗		< 0.10
方向性		50
最大注入功率		300
工作温度		-20 ~ +70
存储温度		-40 ~ +85
光纤类型		smf-28e
封装尺寸	1x8cwdm mux and demux lgx cassette	100*130*25mm , 白色
lgx盒子面板光纤适配器类型		sc或lc

备注：1.以上数据均为不含连接器的数据。其他波长可以根据客户要求定制。

本产品的品牌是科海，产品单价是2360.00，型号是FWDM，波长热稳定度是 < 0.005，通带隔离度是40，通带插入损耗是 < 0.60，方向性是 > 55.0，反射隔离度是20，反射插入损耗是 < 0.40