

可调式电阻，微调电位器，R085可调电位器 B10K电位器

产品名称	可调式电阻，微调电位器，R085可调电位器 B10K电位器
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	.30/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海华声 型号:R085微调电阻
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

产品详情

电气特性全阻值 :500 -1m 全阻值公差: $\pm 20\%$ 阻抗特性型式:a,b,c,d杂音:less than 100mv at 20 mmc.绝缘阻抗:more than 10m at dc 250v耐电压:1 minute at ac 250v残留阻值:term.1~2:less than 10 term.2~3:less than 10 同步误差(双联):-40db~0db ± 3 db额定电压b线性:10mm,15mm:ac 100v 20mm,25mm:ac 200v 30mm:ac 250v其它线性:10mm,15mm:ac 50v 20mm,25mm:ac 150v 30mm:ac 200v额定功率(单联/双联)b线性:10mm,15mm:0.05w/0.025w 20mm,25mm:0.1w/0.05w 30mm:0.2w/0.1w其它线性:10mm,15mm:0.025w/0.012w 20mm,25mm:0.05w/0.025w 30mm:0.1w/0.05w机械特性作用力:5~200 gf.cm中心脱出力:10~400 gf.cm止动强度:3.0kgf.cm min(from the base level to a point of 2mm)滑柄水平晃动量:2(2x1)/20mm max.(l:level length both sides)水平推拉强度:3.0 kgf min. at 5sec.机械性能总旋转角度 : 300度 旋转力矩 : 2 ~ 20mn.m(20~150gf.cm)止档强度 : 0.5n.m(5kgf.cm) 轴推拉强度 : 60n (6kgf.cm)c.c.位置 : 11/21/31/41定位点电气的性能 : 总阻值:5k欧 ~ 2m欧总阻偏差 : +-20%额定功率 : 曲线b : 0.125w , b以外 : 0.06w最高使用电压 : 曲线b : 150v , b以外 : 100v残留阻值 : $r \geq 250k$ 最大总阻值0.1% 10k欧 $\ll r \ll 250k$ 欧20欧max绝缘电阻 : 通dc250v时, 阻值超过100m欧同步误差 : -40-0db ± 3 db(特制品 : -60 ~ 0db ± 1.5 ddb)耐久性能 旋转寿命:10000 cycles

本产品的加工定制是是，品牌是海华声，型号是R085微调电阻，种类是单圈，用途是精密，材料是碳膜，性能是预调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是 ± 20 （%），滑动噪声是100m（V），分辨率是1（%），零位电阻是10（ ），接触电阻是10（ ），绝缘电阻是10（ M ）