

# 西门子变频器 MM440 6SE6440-2UD41-3GA1价格优势 常备现货132KW

产品名称	西门子变频器 MM440 6SE6440-2UD41-3GA1价格优势 常备现货132KW
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	55600.00/件
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:6SE6440-2UD41-3GA1 产品系列:M440
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

您好！欢迎光临。特别说明：标价为当天的价格哦，因西门子产品价格变动较快，请需要的朋友先联系掌柜询价，请勿直接拍下哦，谢谢！

以下为简单型号参考介绍，如遇到简单功能性选型问题可咨询掌柜或百度一下，涉及到深入技术问题建议直接找西门子技术服务中心咨询或者请教有经验的工程师。

### mm420系列

西门子mm420变频器是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。沈阳新华控制系统有限公司供应西门子mm420变频器系列产品。本系列有多种型号，从单相电源电压，额定功率120w 到三相电源电压，额定功率11kw 可供用户选用。

西门子mm420变频器是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面，让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的igbt技术、强大的通讯能力、\*\*的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。

西门子mm420变频器主要特征:

200v-240v  $\pm$  10%，单相/三相，交流，0.12kw-5.5kw；

380v-480v  $\pm$  10%，三相，交流，0.37kw-11kw；

模块化结构设计，具有\*多的灵活性；

标准参数访问结构，操作方便。

西门子mm420变频器控制功能:

线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制；

磁通电流控制（fcc），可以改善动态响应特性；

\*新的igbt技术，数字微处理器控制；

数字量输入3个，模拟量输入1个，模拟量输出1个，继电器输出1个；

集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块/device-net模板；

具有7个固定频率，4个跳转频率，可编程；

"捕捉再起动"功能；

在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能；

灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；

快速电流限制（fcl），防止运行中不应有的跳闸；

有直流制动和复合制动方式提高制动性能；

采用bico技术，实现i/o端口自由连接。

西门子mm420变频器保护功能:

过载能力为150%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器过温保护；

接地故障保护，短路保护；

i<sup>2</sup>t电动机过热保护；

采用ptc通过数字端接入的电机过热保护；

采用pin编号实现参数连锁；

闭锁电机保护，防止失速保护。

西门子变频器mm420各功率选型数据一览:

电源电压200v至240v，单相交流

mm430系列

西门子mm 430变频器：电压：380-500v；功率：1.5-315kw。

西门子mm 430变频器产品优点：

风机和水泵(hvac)节能型.采用mm eco变频器是\*节省的方式，包括在购买、安装、调试和操作过程中节省的资金。它还可以确保一切事情都合乎环保的要求，即保护资源和限制能源消耗中的排放。

mm 430变频器可以节省高达60%的运行费用，无论是在泵工业，风机部门，还是在房屋建造中。它已经几乎在所有的应用中被优化。

内置pid调节器，带rs232/485接口

.与plc方便作uss通讯.可与楼宇自控相联系

西门子mm 430变频器产品描述:

风机和泵类变转矩控制专家 ----mm430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kw至250kw。它按照专用要求设计，并使用内部功能互联（bico）技术，具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能：多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。

西门子mm 430变频器主要特征：

380v-480v  $\pm$  10%，三相，交流，7.5kw-250kw；

风机和泵类变转矩负载专用；

牢固的emc（电磁兼容性）设计；

控制信号的快速响应；

传动平稳，轻松无忧

西门子mm 430变频器控制功能：

线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（fcc），多点v/f控制；

内置pid控制器；

快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

采用bico技术，实现i/o端口自由连接；

集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块；

灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；

三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；

风机和泵类专用功能：

多泵切换

旁路功能

手动/自动切换

断带及缺水检测

节能方式

西门子mm 430变频器保护功能：

过载能力为140%额定负载电流，持续时间3秒和110%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器过温保护；

接地故障保护，短路保护；

i<sup>2</sup>t电动机过热保护；

ptc/ky电机保护。

本产品的品牌是Siemens/西门子，型号是6SE6440-2UD41-3GA1，产品系列是M440，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是低压，适配电机功率是132（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F开环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是178（A）