

## 沧州pvc给水管帛丰上市品牌

产品名称	沧州pvc给水管帛丰上市品牌
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-710 标准:GB/T10002.1-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

## 产品详情

沧州pvc给水管帛丰上市品牌

### [pvc给水管](#)

由于其具有重量轻、耐腐蚀、强度较高等优点，因而在管道安装中广泛应用。正常情况下，使用寿命一般可达30~50年。UPVC管材内壁光滑，流体摩擦阻力小，克服了铸铁管因生锈、结垢而影响流量的缺陷。管径也比公称直径大一号。如DN100就是U-PVC110.DN150就是U-PVC160。常见注意事项

PVC给水管适用于输送温度不超过45°的液体。

建筑物压力管材内宜采用压力等级1.0MPa以上的PVC-U管材，并采用本公司提供的专用胶粘剂。

在管道可能经常受到碰撞的地方，管道宜暗装或采取相应的保护措施。

PVC管道设计流速不宜大于1.5m/s，一般选用1.3m/s。PVC管用水冲洗时，流速不宜大于2m/s。PVC-U管材在运输、装卸和储存时，严禁剧烈撞击、抛摔滚拖、与尖锐物品碰撞，避免油污、避免阳光照射，堆放场地应平整，扩口管材的扩口端应交替堆放、以防变形。PVC压力管道于室外明露和寒冷地区内不采暖的房间时，在可能冰冻或阳光照射处应采用轻质材料隔热保温。

PVC压力管道的安装应远离热源。

粘接接口不宜在5℃以下施工，橡胶圈接口不宜在-10℃以下施工，粘接施工场地应严禁烟火。