

# 大口径疏浚抽沙管道 8寸抽沙管道

产品名称	大口径疏浚抽沙管道 8寸抽沙管道
公司名称	洛阳今辉机电有限公司
价格	149.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:今辉 使用温度范围:-15~+100 ( )
公司地址	河南省洛阳市西工区王城大道紫金城3楼
联系电话	86-037965260957 15225512219

## 产品详情

在清理河道，疏浚工程，吹填工程，抽沙工程，围海造地工程，港口扩建工程，航道清淤工程等相关泥沙浆输送工程中，通过挖吸沙设备连续工作然后通过管道输送到指定地点，离不开管道输送。

通过管道输送泥沙，根据工程要求距离不等，只要把排沙设备的出口接好管线，就可以连续工作排出泥沙，缺点是管线的选择，因为它决定工作的持续性，特别是恶劣环境下，管线要求更严格。

现在抽沙管道选用超高分子量聚乙烯管。

大口径疏浚抽沙管道 8寸抽沙管道产品性能：

1、重量轻 只有钢管的八分之一；通过活动法兰螺栓连接，安装、拆卸、运输方便，缩短开工时间，

提高效益，在外力破坏后，修复更换管道节约费用。

2、韧性好 超高抽沙管道在有拉力，强度高，有弹性，管壁挤压、受内外力冲击不断裂；塑料管之间直接连接，在水中能弯曲,4-8条可以弯曲360度，抗风浪效果好；在陆地上连接，凹凸面在30度以内的区域，可以直接连接，不用修铺地面。

3、耐磨性强 超高分子抽沙管是钢管的4-8倍，使用寿命更长；管道材质耐腐蚀性强，海水中浸泡50年，不会发生任何变化；抗紫外线，抗老化，根据含沙量的多少能用5-8年。

4、安装方便 抽高抽沙管两头带活动金属法兰；整条成品管无任何焊缝，管与管通过活动法兰直接用螺栓连接；管口内衬钢圈，可以确保管口长期安装拆卸的使用过程中不变形，不断裂，不滴漏，确保输送工程的高效率。

5、摩擦系数小，耐侯性强 超高抽沙管内外壁光滑，摩擦系数极小，输送效率比钢管高20%-30%，使用温度在-40 至60 ，能适应恶劣的气候温度变化。

6、造价低 无论在陆地还是水中长期使用，工程总造价低，效率高，更安全，更方便。

本产品的加工定制是是，品牌是今辉，使用温度范围是-15~+100（ ），摩擦系数是0.0001，磨损量是0.05，抗撞强度是0.6-6.4（ MPa），材质是超高聚乙烯，管道口径是65-630（ mm），管道厚度是8-30（ mm），适用流体是腐蚀性污水、废水、循环水，型号是JH-015，规格是65-630mm