仔猪电热板 玻璃钢保温板仔猪加热板双线路 两档可调

产品名称	仔猪电热板 玻璃钢保温板仔猪加热板双线路 两档可调
公司名称	郑州四通畜牧科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 适用对象:猪 用途:保温设备
公司地址	河南 郑州市惠济区 大河路八堡万佳养殖物流园9区10号
联系电话	86-037153301978 18135675014

产品详情

批发仔猪电热板 保温板仔猪加热板双线路 两档可调

60w和100w两档可调

免费咨询：4000-188-076

技术服务热线：18603829437

0371-53301978

什么是玻璃钢纤维？ 玻璃钢（frp）亦称作grp，即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛基本。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同，因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬，不导电，机械强度高，回收利用少，耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。 玻璃钢纤维制作保温养殖产品的优势？ 耐腐蚀性：使用消毒剂不受腐蚀。 耐用性：使用强化玻璃纤维制造而成，比塑料保温材质更经久耐用；安全性：获得csa，ul及ce安全标准认证，佛山多乐产品在超过15年的实际使用中从未发生任何安全事故。 保温板功能特点 减少挤压损失； 提高健康水平； 提高日增重及断奶重； 节省电能；简单耐用； 开关分高低两档，随时调温

电热板是为哺乳期小动物（如：猪、羊、狗、兔等）提供的一种经济实惠的御寒用具。它内设电热元件，外敷硬度适中的优质橡胶或玻璃钢，小动物伏卧其上温暖舒适、安全、卫生，从而保证了使其具有很高的成活率。同时，它还具有优良的绝缘性和耐腐蚀性，且不打滑、不积水、易清洗、耗电低。采暖热效率远高于红外线灯泡和远红外线电热器。以仔猪为例：使用本产品，仔猪下痢降至7%，成活率提高到96%以上。

［基本技术参数］

1.电源形式：单相交流220v 50hz

2.最大加热功率：120w

3.规 格: 50*90cm

［使用方法］将本产品平铺在地面上（或产床保温箱内）为安全和工作方便电源插销应置于走廊一端，插上插销接通电源后，此时红色指示灯亮，将高低档开关置于“ 高 ”档（速热档120w）预热半小时，抚摸电热板表面或观察小动物状态，以不扎堆为宜，然后将开关转于“ 低 ”档（保温档60w），不必追求高温。

［注意事项］为了更有效保护工作人员及小动物的安全，必须注意：

1.本产品只能使用单相交流220v/50hz电源；严禁使用交流380v电源！否则，将会造成电热板过热而引起火灾。

2.本产品内设有两套加热线路，其中一套为备用绕路。在正常使用时，只能使用一套线路，严禁两套线

路同时使用！否则，将会造成电热板过热而引起火灾

3.使用本产品的用户必须在电路中加装漏电保护开关以及在电热板外部弹簧上加装绝缘装置（弹簧严禁直接搭在金属导体上），以确保使用安全。

4.在搬运及使用电热板的过程中，严禁拉拽电热板的外部弹簧及导线。

5.请不要直接在电热板上穿孔，钉钉等，以免损伤电热元件而造成电热板损坏或漏电。

6.建议将本产品与保温箱配套使用，保温箱下部内腔尺寸和外轮廓尺寸相配合，使小动物无处下嘴。

7.如果保温箱下部内腔尺寸过大，可将本产品的一端顶住保温箱，另一端用竹条、硬塑料条或金属片条固定在木垫板上，以下为参考图。

8.如果没有设置保温箱，您应就在取材做垫板，用压条将电热板保护起来，电源线外部弹簧用绝缘材料加以保护。

本产品的加工定制是否，适用对象是猪，用途是保温设备，品牌是四通畜牧，型号是50*90cm，类型是取暖，产品类型是全新，售后服务是保修1年，产品规格是普通,优质