

60Si2MnA弹簧钢带60Si2MnA钢带 品质保障 可分条淬火硬度

产品名称	60Si2MnA弹簧钢带60Si2MnA钢带 品质保障 可分条淬火硬度
公司名称	览毅金属材料（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	材质:60Si2MnA 产地/厂家:鞍钢 加工工艺:固溶炉炼
公司地址	上海市松江区
联系电话	021-67675839 18016251658

产品详情

【览毅】三优标准：优质材料、优惠价格、优良服务

览毅钢带的特性分类

钢带是产量大、用途广、品种多的钢材。按加工方法分为热轧钢带和冷轧钢带；按厚度分为薄钢带（厚度不大于4mm）和厚钢带（厚度大于4mm）；按宽度分为宽钢带（宽度大于600mm）和窄钢带（宽度不大于600mm）；窄钢带又分为直接轧制窄钢带和由宽钢带纵剪窄钢带；按表面状态分为原轧制表面和镀（涂）层表面钢带；按用途分为通用和专用（如船体、桥梁、油桶、焊管、包装、自生车等）钢带。

览毅钢带性能分析

钢带是各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。钢带又称带钢，是宽度在1300mm以内，长度根据每卷的大小略有不同。带钢一般成卷供应，具有尺寸精度高、表面质量好、便于加工、节省材料等优点。同钢板相同，钢带按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类；按加工方法分热轧钢带、冷轧带钢带两种。

60si2mn特性及适用范围

60si2mn弹簧钢是应用广泛的硅锰弹簧钢，强度、弹性和淬透性较55si2mn稍高。60si2mn弹簧钢适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧、也适于制作工作温度在250 以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承受交变负荷及在高应力下工作的大型重要卷制弹簧以及汽车减震系统等。

60si2mn化学成分

碳c : 0.56 ~ 0.6

硅si : 1.50 ~ 2.00

锰mn : 0.60 ~ 0.90

硫s : 0.035

磷p : 0.035

铬cr : 0.35

镍ni : 0.35

铜cu : 0.25

览毅金属材料（上海）有限公司常年库存大量钢带产品如：

弹簧钢带 65mn 50crva 60si2mna 63sisi2mnasup10 sup6 sup7 50crv 65si7 66si7等

合金钢带t8a t10a sk6 sk5 sk4 sk3 sk2 6150 9260sks5、sks51等

碳钢钢带s50c ck50、10#.20#.25#.45#.50#.60#

不锈钢带sus201 sus202 sus301 sus302 sus304 sus305 sus316 sus316l sus305等

生产分条范围：

按要求分条/开平各种材质规格钢带/卷材

钢带分条：厚度：0.1mm-4mm 宽度：15mm-360mm（可按客户要求生产/分条加工）

淬火钢带：厚度：0.1mm-4mm 宽度：10mm-270mm（可按客户要求硬度、宽度生产分条加工）

【览毅服务】您的一个电话或一个传真，我们都会给您及时认真地回复，使您对所需材料的知识、价格、产地、公差、性能等信息有一个全面的了解。

买家须知1).价格随着市场波动而改变，价格以当天为准，以上价格为参考中间价，请买家注意购买时最好电话咨询。

2).规格多样，具体规格需要时请联系卖家。我们的客服人员会为你查询库存状态，准确报价。

咨询电话：021-67675839

传真：021-67686308

郭先生手机：18016251658

qq:1285969799

我们不是为眼前的利益而背叛明天！--览毅金属材料

本产品的材质是60Si2MnA，产地/厂家是鞍钢，加工工艺是固溶炉炼，仓库所在城市是上海，仓库是五金库，仓库地址是泗泾五金城，仓库电话是021-67675839，质量等级是正品（受理质量异议），加工服务是粗加工（开平、分条等），配送服务是可配送到厂，货物销售类型是现货，用途是汽车用,精密电子，产品表面描述是黑皮，规格是0.09mm-4mm分条批发价,0.1mm-4mm分条零售价,0.1mm-4mm淬火过批发价,0.1mm-4mm淬火过零售价（mm）