3000KG立式混合机，塑料搅拌机独立操作，拌料均匀快捷，

产品名称	3000KG立式混合机，塑料搅拌机独立操作，拌料均匀快捷，
公司名称	广州市番禺区石基逸通塑料专用设备厂
价格	18900.00/个
规格参数	应用领域:电子电器 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:塑料
公司地址	广州番禺石基镇永善村12号
联系电话	020-34556437 13828498919

产品详情

rmb:6050.00

rmb:7800.00

rmb:3890

rmb:9800.00

rmb:7800.00

rmb:9200

rmb:5000.00

rmb:11800.00

rmb:3980

一、混合机性能与特点：

1、操控容易，维修方便

2、不锈钢制造、易清理不生锈

3、短时间内完成均匀混料，低耗能，高效率。

4、桶盖、桶底冲压成型，配合精确，更耐用。

5、计时器可在0-60分钟之间选择混料时间。

6、全不锈钢桨叶，结构科学、合理，在工作中可充分搅拌原料，且效负载减到最小，省时、省电；采用优质不锈钢材料，高强度，清洗方便。

二、混合机的使用说明：

1、正确接上电源，打开盖子，检查机室内是否有异物。

2、开机空转检查是否正常，搅拌叶片转向是否正确，符合条件方可投料生产。

3、干燥功能便用，将电器仪表板上的转换开关拨到干燥档，在温控表上设定所需的温度，当达到设定温度，机器会停止运转，将时间仪表设定5-30分钟作循环启动功能，保持达到原料彻底干燥。

4、混合，混色功能，将电器仪表的转换开关拨到混色档，在时间仪表上设定所需的时间，在温度表上设定原料的保护温度，当在混色时间内原料达到其保护温度，机器停止运转，需重新启动。

5、停止功能：运行中途需停止时，将转换接拨至"停止"或按下'off'按扭。

6、出料：拉动出料挡板，按下'点动'按扭。

三、立式混合机安全操作规程：

1、 按指定方法操作，未经培训或未熟悉操作者，严禁擅自使用混色机。

2、 对机台的轴承、齿轮进行定期加油。

3、 机器在运转时严禁伸手入内或转动部分。

4、 清理或检修时必须关闭电源。

5、 严禁超出额定重量，混色前必须彻底清干净料斗内粉尘杂质。

6、 混色前先点动，确保无异常情况下方开机使用。

7、 混色结束后应关闭电源。

8、 各班次必须保持机台的清洁，每天都要进行机器的维护，混色机周围严禁摆放其他杂物，箱内、外保持清洁。

四、立式混合机维护保养：

1、应把机械安置在通风位置，保证电动机功作热量散发，延长电动机寿命。

2、定期检查皮带是否松驰，应把电机向外调动，直到皮带拉紧为止。

3、定期向轴承加注黄油，保证轴承之间的润滑。

4、机械运转中如发现有故障时，须停机断电源后方可处理。

5、机器运转前应检查桶内浆叶片螺丝是否松动，如松动应加紧固。

6、禁止将工具、硬物、带状物混入桶内。

本产品的应用领域是电子电器，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是塑料，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是逸通，型号是YTQF-3000，布局形式是立式，最大装料量是3000（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生

产能力是3000（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是2130*2050*3400（mm），整机重量是1200（Kg），物料粒度是0.5（目），卸料方式是螺杆挤压