

爬坡式皮带输送机 矿用带式输送机 皮带输送机

产品名称	爬坡式皮带输送机 矿用带式输送机 皮带输送机
公司名称	蠡县广信输送设备制造有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:带式输送机 品牌:重义鑫
公司地址	河北省保定市蠡县
联系电话	86-03126232356 13933292677

产品详情

综述

带式输送机已成为整个生产环节中的重要设备之一。结构先进，适应性强，阻力小、寿命长、维修方便、保护装置齐全是带式输送机显著的特点。

在带式输送机运行前，首先要确认带式输送机设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态；其次检查各运动部位正常无异物，检查所有电气线路是否正常，正常时才能将皮带输送机投入运行。最后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过 $\pm 5\%$ 。

运行操作

- 1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。
- 2.合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常（无故障代码显示）。
- 3.按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后（电机或其他设备已达到正常速度、正常状态）再进行下一个电气设备的启动。

在带式输送机运行中，必须遵守被输送物品设计中物品的规定，遵守带式输送机的设计能力。其次，要注意各类人员不得触及皮带输送机的运动部分，非专业人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。最后，在带式输送机运行中不能对变频器后级断路，如确定维修需要，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器。

带式输送机运行停止，按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。

型号的选择

输送物件的重量（包括吊具重量）、外形尺寸及其吊挂方式；

线路长度及其复杂程度，即水平回转段和垂直弯曲段的多少；

输送机的工作环境工作条件及工作班次；

输送机的运行速度及生产率；

特殊的工艺要求。

动力辊道由动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座、驱动装置和链条组成。无动力辊道由无动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座组成。动力辊道由驱动装置带动牵引链条，链条带动各动力辊筒上的链轮转动，从而由转动的输送工作。无动力辊道由人推拉工件或工件挤压工件，在可自由的辊筒上移动。

调试

调试皮带输送机的步骤：

各设备安装后精心调试皮带输送机，满足图样要求。

各减速器，运动部件加注相应润滑油。

安装皮带输送机达到要求后各单台设备进行手动工作试车，并结合起来调试皮带输送机以满足动作的要求。

调试皮带输送机的电气部分。包括对常规电气接线及动作的调试，使设备具备良好性能，达到设计的功能和状态。

使用现场

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是重義鑫，型号是TD75型，输送能力是2000（t/h），功率是1000（KW），输送距离是500（m），外形尺寸是1000（m），重量是500（kg），适用领域是矿业，煤炭，化工，粮食，水泥等