

# 塑料涂层测厚仪 数字式测厚仪

产品名称	塑料涂层测厚仪 数字式测厚仪
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数字式测厚仪 品牌:科电 型号:MCW-2000B
公司地址	济宁市任城开发区
联系电话	0537-2884797 13563722521

## 产品详情

类型	数字式测厚仪	品牌	科电
型号	MCW-2000B	测量范围	0-1 ( mm )
显示方式	液晶显示	电源电压	1.5 ( V )
外形尺寸	95*24*50 ( mm )		

mcw-2000b型（涡流）涂层测厚仪是高新技术的结晶,它采用单片机技术,精度高、数字显示、示值稳定、功耗低、操作简单方便、无校正旋钮、单探头全量程测量、体积小、重量轻;且具有存储、读出、低电压指示、其性能达到当代国际同类仪器的先进水平。6应用范围：mcw-2000b型（涡流）涂层测厚仪,是一种小型仪器,采用涡电流测量原理,可以方便无损地测量有色金属基体上的油漆、塑料、橡胶等涂层,或者是铝基体上的阳极氧化膜厚度等。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。二、产品性能1、测量范围：0~1000um2、测量误差： $<3\% \pm 1\mu\text{m}$ 3、最小示值：1um4、显示方式：4位液晶数字显示5、主要功能：(1).测量：单探头全量程测厚(2).存储、删除：可存入测量数据254个,对测量中的单个可疑数据进行删除,也可以删除存储区内的所有数据。

(3).读：读出已存入的测量数据(4).统计：设有三个统计量,平均值最大值最小值(5).校准：可进行零点校准、校准及系统校准(6).电量：具有欠压显示功能(7).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示(8).打印：可打印测量值,选配微型打印机(9).关机：具有自动关机和手动关机两种方法6、电源：两节1.5v电池7、功耗：最大功率100mw8、外形尺寸：50mm\*124mm\*24mm9、重量：150g(含电池)10、使用环境温度：0 ~ +40 相对湿度：不大于90%11、基体最小厚度：0.2mm12、基体最大厚度：7mm13、最小曲率半径：凸:1.5mm凹:6mm14、欠电压指示：右上角显示 " " \*临界厚度小：工件基体厚度 $>1\text{mm}$ 时,其涂(镀)层厚度的测量不受基体厚度影响。

三、mcw-2000b型（涡流）涂层测厚仪配置单1、mcw-2000b（涡流）型涂层测厚仪主机一台2、七号电池两节3、探头一只4、标准样片、铝基一套5、说明书、保修卡一份6、锉刀一把7、小铝箱一个