

热熔胶捏合机|莱州捏合机厂家|热熔胶捏合机工作原理

产品名称	热熔胶捏合机 莱州捏合机厂家 热熔胶捏合机工作原理
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化学品 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

产品详情

热熔胶捏合机采用双桨搅拌，热熔胶捏合机能使物料迅速反应，均匀混合。热熔胶捏合机分压力型、真空型，热熔胶捏合机有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。热熔胶捏合机出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。热熔胶捏合机原理、结构：热熔胶捏合机主要由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。热熔胶捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸，来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能，系统设计压力为7.0mpa。

热熔胶捏合机电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。热熔胶捏合机传动系统由电机、减速机 and 齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。热熔胶捏合机规格：5升热熔胶捏合机、10升热熔胶捏合机、100升热熔胶捏合机、300升热熔胶捏合机、500升热熔胶捏合机、1000升热熔胶捏合机、1500升热熔胶捏合机、2000升热熔胶捏合机、3000升热熔胶捏合机。

本产品的应用领域是化工，适用物料是化学品，适用场所是工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式是螺杆挤压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是龙腾，型号是NH，电机功率是55（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是*（mm），整机重量是15000（Kg），装料容量范围是500（L），拌浆转速是23（r/min），夹套力压力是*（MPa），拌缸内真空度是0.1（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，2是2